

A termékeknek csak "bizonyos" fajtái
vannak raktáron, a többi csak rendelésre !

Árlista 2022

Az árlista érvényes: 2022.08.01-től

(HUF)

Cikkszám

Kép

Leírás

NETTÓ Listaár

Beléptető rendszerek

Hálózati beléptető

tcp/ip központok

ATLAS-100



Hálózati beléptető központ egy ajtó két irányú vezérléséhez, globális rendszerekhez
Kommunikáció: TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 2 Wiegand port, 1 RS-485 port, 1 nyitásérzékelő, 1 nyomógomb, 1 segédbemenet
Kimenetek: 1 zárrelé, 1 segédrelé, 1 segéd LED
A kommunikáció a panel és a szerver között folyamatos, a panelek egymással is kapcsolatban vannak.

245 000

ATLAS-200



Hálózati beléptető központ két ajtó két irányú vezérléséhez, globális rendszerekhez
Kommunikáció: TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 4 Wiegand port, 1 RS-485 port, 2 nyitásérzékelő, 2 nyomógomb, 1 segédbemenet
Kimenetek: 2 zárrelé, 1 segédrelé, 1 segéd LED
A kommunikáció a panel és a szerver között folyamatos, a panelek egymással is kapcsolatban vannak.

297 000

ATLAS-400



Hálózati beléptető központ négy ajtó két irányú vezérléséhez, globális rendszerekhez
Kommunikáció: TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 4 Wiegand port, 1 RS-485 port, 4 nyitásérzékelő, 4 nyomógomb, 1 segédbemenet
Kimenetek: 4 zárrelé, 1 segédrelé, 1 segéd LED
A kommunikáció a panel és a szerver között folyamatos, a panelek egymással is kapcsolatban vannak.

315 000

CCA3-1-2



Hálózati beléptető központ egy ajtó két irányú vezérléséhez.
Kommunikáció: RS485, TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 2 Wiegand port, RS-485 port, 1 nyitásérzékelő, 1 nyomógomb
Kimenetek: 1 zárrelé, 1 segédrelé
Csak lekérdezés esetén kommunikál a szerverrel, a további panelekkel nincs kapcsolatban.

64 600

CCA3-1-2PRO



Hálózati beléptető központ egy ajtó két irányú vezérléséhez.
Kommunikáció: RS485, TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 2 Wiegand port, 1 RS-485 port, 1 nyitásérzékelő, 1 nyomógomb
Kimenetek: 1 zárrelé, 1 segédrelé
A kommunikáció a panel és a szerver között folyamatos, a PRO panelek egymással is kapcsolatban vannak.

105 000

CCA3-2-2



Hálózati beléptető központ két ajtó két irányú vezérléséhez.
Kommunikáció: RS485, TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 4 Wiegand port, 1 RS-485 port, 2 nyitásérzékelő, 2 nyomógomb
Kimenetek: 2 zárrelé, 2 segédrelé
Csak lekérdezés esetén kommunikál a szerverrel, a további panelekkel nincs kapcsolatban.

87 300

CCA3-2-2PRO





Hálózati beléptető központ két ajtó két irányú vezérléséhez.
Kommunikáció: RS485, TCP/IP
Tápfeszültség: 12 V DC
Bemenetek: 4 Wiegand port, 1 RS-485 port, 2 nyitásérzékelő, 2 nyomógomb
Kimenetek: 2 zárrelé, 2 segédrelé
A kommunikáció a panel és a szerver között folyamatos, a PRO panelek egymással is kapcsolatban vannak.

141 400

CAB4-PS5-gy		Szerelődoboz és tápegység a ZK beléptető panelekhez. Ideális a CCA, az INBIO, valamint az ATLAS panelekhez egyaránt. Tápegység típusa: Szünetmentes Terhelhetőség: 5 A Szükséges akkumulátor: 7 Ah riasztó akkumulátor Kivitel: Fekete, színterezett	23 500
--------------------	---	---	---------------

Stand-Alone beléptető vezérlők

RFID Kártyaolvasók			
E1-EM		Egyszerű, kis méretű, kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Süllyesztett szerelésű műanyag fém pajzsral Tápfeszültség: 9-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 3.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: Relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 115 x 40 x 30 mm Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyás feltanítás	14 400
EA-66C(V2)		Önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Panel - beépíthető Tápfeszültség: 9-12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített Bemenetek: nyitógomb Kimenet: relés (NO/NC/COM 2 A) Védelmi mutató - Memória típusa: Kivehető, másolható Méret: 90 x 51 x 18 mm Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyával programozható	10 800
EA-66R		Önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Panel - beépíthető Tápfeszültség: 9-12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített Bemenetek: nyitógomb Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató - Memória típusa: Kivehető, másolható Méret: 90 x 50 x 18 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval programozható	14 500
S1-X-bk		Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Fekete, műanyag Tápfeszültség: 12-24 V AC/DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26-37 bit be és kimenet Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb, riasztó, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (1 A) Védelmi mutató: IP65 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 103 x 48 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható	21 200
S1-X-wh		Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Fehér, műanyag Tápfeszültség: 12-24 V AC/DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26-37 bit be és kimenet Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb, riasztó, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (1 A) Védelmi mutató: IP65 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 103 x 48 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható	21 200

S2-EM		Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Fekete, műanyag Tápfeszültség: 9-18 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 2.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: Relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 103 x 48 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható	10 600
S2-MF		Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Fekete, műanyag Tápfeszültség: 9-18 V DC Szabvány: 13,56 MHz MF Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: Relés (1 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 103 x 48 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható	15 400
S2-X		Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Fekete, műanyag Tápfeszültség: 9-18 V DC Szabvány: 125 kHz EM, HID Wiegand szabvány: 26 ~ 37 bit be- és kimenet Kapacitás: 1.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (NO/NC/COM, 2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Másolható, nem kivehető Méret: 103 x 48 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Zsili rendszer, pánik felhasználók, távirányítóval és mesterkártyával programozható	17 300
S6-EM		Vandálbiztos, kültéri, önálló működésű működésű kártyaolvasó Kivitel: Fém ház, kültérre Tápfeszültség: 9-24 V DC Wiegand szabvány: - Kapacitás: 2.000 kártya Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 48 x 103 x 19 mm Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyával, távirányítóval programozható	17 300
S7-EM		Kis méretű, önálló működésű RFID olvasó, tömeges kártyafelvétel funkcióval Kivitel: Fém ház Tápfeszültség: 9-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 2.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: Relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: Ø73 x 20 mm Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható, tömeges kártyafelvétel	15 400

	S-BOARD 	Önálló működésű relés vezérlő panel Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 9-24 V DC Szabvány: Segédolvasótól függ Wiegand szabvány: 26-37 bit Kapacitás: 1.000 felhasználó Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: Nyitógomb Kimenet: Relés (2 A) Védelmi mutató: - Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Egyéb tulajdonság: Védett helyre telepíthető, 1 segédolvasó csatlakoztatható	15 500
	S-BOARD2 	Önálló működésű kétrelés vezérlő panel Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: Segédolvasótól függ Wiegand szabvány: 26-37 bit Kapacitás: 2.000 felhasználó (1. zóna), 100 felhasználó (2. zóna) Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: 2 × Relés (2 A) Védelmi mutató: - Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Egyéb tulajdonság: Védett helyre telepíthető, 2 segédolvasó csatlakoztatható	15 400
Új	S-BOARD3-WIFI 	"Naplozzható, WiFi-s, önálló működésű relés vezérlő panel vendég- és pánikfelhasználó funkcióval, rendszer tiltó/engedélyező felhasználóval Kivitel: műanyag - beltéri Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: segédolvasótól függ Wiegand szabvány: 26 ~ 44, 56, 58 bit Kompatibilis kódbillentyűzet formátumok: 4, 8 bit (ASCII), 10 bit (virtuális) Kapacitás: 1.500 felhasználó (987 normál, 10 vendég, 2 pánik, 1 rendszer engedélyező/tiltó, 500 app felhasználó) Üzem mód: időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: - Memória típusa: nem kivehető, de másolható Méret: 48 × 91 × 20 mm Egyéb tulajdonság: naplózás, ideiglenes kódok, távoli hozzáférés, mobil applikáció (IOS és Android), távirányítóval/mester kártyával programozható, vendég funkció, pánikfelhasználók, védett helyre telepíthető, 1 segédolvasó csatlakoztatható	19 200
	SR-M2EM 	Kültéri, önálló működésű RFID olvasó Kivitel: Vandálbiztos fém Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit bemenet Kapacitás: 10.000 kártya Üzem mód: Időzített/bitstabil Bemenetek: nyitógomb, riasztó Kimenet: Relés (1 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 114 x 58 x 21 mm Egyéb tulajdonság: Távirányítóval és mesterkártyával programozható	28 800
	ST-505 	Önálló működésű mágneskártya olvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: High Coercivity mágnescsík Wiegand szabvány: - Kapacitás: - Üzem mód: Időzített Bemenetek: Nyitógomb, riasztó Kimenet: Relés száraz kontakt (NO/NC/COM, 1 A) Védelmi mutató: - Méret: 140 x 57 x 32 mm Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyával programozható	30 800

	YK-66C-wh 	Önálló működésű RFID olvasó <i>Kivitel: Műanyag - fehér</i> <i>Tápfeszültség: 12 V DC</i> <i>Szabvány: 125 kHz EM</i> <i>Wiegand szabvány: -</i> <i>Kapacitás: 1.000 kártya</i> <i>Üzem mód: Időzített</i> <i>Bemenetek: Nyitógomb</i> <i>Kimenet: Relés (2 A)</i> <i>Védelmi mutató: -</i> <i>Memória típusa: Kivehető, másolható</i> <i>Méret: 115 × 75 × 16 mm</i> <i>Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyával programozható</i>	16 400
	YK-66R 	Önálló működésű RFID olvasó távirányítóval <i>Kivitel: Műanyag - fehér</i> <i>Tápfeszültség: 12 V DC</i> <i>Szabvány: 125 kHz EM</i> <i>Wiegand szabvány: -</i> <i>Kapacitás: 1.000 kártya</i> <i>Üzem mód: Időzített</i> <i>Bemenetek: Nyitógomb</i> <i>Kimenet: Relés (2 A)</i> <i>Védelmi mutató: -</i> <i>Memória típusa: Kivehető, másolható</i> <i>Méret: 115 × 75 × 16 mm</i> <i>Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható</i>	17 800
Kártyaolvasók és kódzárak			
	EK2 	Önálló működésű RFID olvasó és kódzár vendég funkcióval <i>Kivitel: Süllyesztett műanyag ház, szálcsiszolt fém pajzs</i> <i>Tápfeszültség: 12-18 V DC</i> <i>Szabvány: 125 kHz EM</i> <i>Wiegand szabvány: 26/34 bit bemenet, 26 bit kimenet</i> <i>Kapacitás: 1.000 felhasználó (990 normál, 10 vendég)</i> <i>Üzem mód: Időzített, bistabil</i> <i>Bemenetek: nyitógomb</i> <i>Kimenet: relés (NO/NC/COM 2 A)</i> <i>Védelmi mutató: IP66</i> <i>Memória típusa: nem kivehető, nem másolható</i> <i>Méret: 115 x 70 x 25 mm</i> <i>Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható, vendég funkció</i>	18 300
Új	H3-WIFI 	Naplózható, WiFi-s, önálló működésű RFID olvasó és kódzár vendég- és pánikfelhasználó funkcióval <i>Kivitel: vandálbiztos fém ház - kültéri</i> <i>Tápfeszültség: 12-18 V DC</i> <i>Szabvány: 125 kHz EM</i> <i>Wiegand szabvány: 26 ~ 44 bit be- és kimenet</i> <i>Kódbillentyűzet kimeneti formátuma: 4, 8 bit (ASCII), 10 bit (virtuális)</i> <i>Kapacitás: 1.000 felhasználó (988 normál, 10 vendég, 2 pánik)</i> <i>Üzem mód: időzített/bistabil</i> <i>Bemenetek: nyitógomb, nyitásérzékelő, csengő, riaszó</i> <i>Kimenet: relés (2 A)</i> <i>Védelmi mutató: IP66</i> <i>Memória típusa: nem kivehető, de másolható</i> <i>Méret: 148 x 43,5 x 22 mm</i> <i>Egyéb tulajdonság: naplózás, ideiglenes kódok, távoli hozzáférés, mobil applikáció (IOS és Android), kódbillentyűzetről/mester kártyával programozható, vendég funkció, pánikfelhasználók</i>	28 900
	K7-EM 	Kis méretű, önálló működésű RFID olvasó tasztatúrával, vendég funkcióval <i>Kivitel: Fém ház</i> <i>Tápfeszültség: 9-18 V DC</i> <i>Szabvány: 125 kHz EM</i> <i>Wiegand szabvány: -</i> <i>Kapacitás: 1.000 felhasználó (990 normál, 10 vendég)</i> <i>Üzem mód: Időzített, bistabil</i> <i>Bemenetek: nyitógomb</i> <i>Kimenet: Relés (2 A)</i> <i>Védelmi mutató: IP66</i> <i>Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható</i> <i>Méret: Ø73 x 20 mm</i> <i>Egyéb tulajdonságok: Távirányítóval és mesterkártyával programozható, optikai tamper kapcsoló, vendég funkció</i>	15 700


K10-EM		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár vendég funkcióval Kivitel: Vandálbiztos fém ház - kültéri Tápfeszültség: 12-18 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 kártya és nyitókód (990 normál, 10 vendég) Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb, csengő Kimenet: relés (3 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 136 x 56 x 25 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható, vendég funkció	21 200
K11-EM		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár vendég funkcióval Kivitel: Vandálbiztos fém ház - kültéri Tápfeszültség: 12-18 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 kártya és nyitókód (990 normál, 10 vendég) Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb, csengő Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 117,5 x 66 x 19 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható, vendég funkció	22 100
mKey		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Fém házas Tápfeszültség: 10-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 1.000 felhasználó Kommunikáció: - Üzem mód: Időzített/bistabil Nyitási mód: Kártyás és/vagy PIN kódoss Bemenetek: Nyitógomb Zárvezérlő kimenet: FET (NO/NC 3 A) Védelmi mutató: - Méret: 105 x 70,5 x 22,5 mm Egyéb tulajdonság: -	14 400
PRO-RF-T-bk		Onálló működésű, RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár, fekete Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 50.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: Anti-passback Védemi mutató :- Méret: 87 x 195,5 x 35 mm Egyéb tulajdonságok: -	205 100
PRO-RF-T-wh		Onálló működésű, RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár, fehér Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 50.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: Anti-passback Védemi mutató :- Méret: 87 x 195,5 x 35 mm Egyéb tulajdonságok: -	205 100
SK1		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Vandálbiztos, fém ház Tápfeszültség: 12-28 V AC/DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.200 kártya és nyitókód Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenet: nyitógomb, riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 119 x 77 x 26 mm Egyéb tulajdonságok: Kétfázisú, kódbillentyűzetről programozható	30 800

SK2-EM		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Műanyag - kültéri Tápfeszültség: 12-18 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 1.000 kártya és nyitókód Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb, riasztó, nyitásérzékelő Kimenet: relés (1 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: nem kivehető, másolható Méret: 123 x 50 x 22 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható	17 200
SK-30EM-bk		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Fekete műanyag ház Tápfeszültség: 12-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 2.000 kártya és nyitókód Üzem mód: Időzített Bemenetek: nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: - Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 91 x 81 x 20,5 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható	10 600
SK-30EM-wh		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Fekete műanyag ház Tápfeszültség: 12-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 2.000 kártya és nyitókód Üzem mód: Időzített Bemenetek: nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: relés (2 A) Védelmi mutató: - Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 91 x 81 x 20,5 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható	10 600
SK-8EM-W		Onálló működésű RFID olvasó és kódzár Kivitel: Vandálbiztos fém ház - kültéri Tápfeszültség: 12-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 2.000 kártya és nyitókód Üzem mód: Időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb, csengő Kimenet: relés (1 A) Védelmi mutató: IP68 Memória típusa: nem kivehető, nem másolható Méret: 119 x 77 x 27 mm Egyéb tulajdonság: kódbillentyűzetről programozható	19 500
Kódzárak K5-C		Onálló működésű kódzár Kivitel: Fém ház, kültérre Tápfeszültség: 9-18 V DC Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 nyitókód Üzem mód: Impulzus/időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: relés (3 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 98 x 66 x 22 mm Egyéb tulajdonságok: Kódbillentyűzetről programozható, vendégkód funkció	19 500
K6-C		Onálló működésű kódzár Kivitel: Fém ház, kültérre Tápfeszültség: 9-18 V DC Wiegand szabvány: - Kapacitás: 1.000 nyitókód Üzem mód: Impulzus/időzített/bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: relés (3 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivehető, nem másolható Méret: 120 x 49 x 24 mm Egyéb tulajdonságok: Kódbillentyűzetről programozható, vendégkód funkció	19 200



Biometrikus olvasók

EF1-EM		Egyszerű, kis méretű, kültéri, önálló működésű ujjnyomat- és RFID olvasó Kivitel: Süllyesztett szerelésű műanyag fém pajzzsal Tápfeszültség: 9-24 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: - Kapacitás: 100 ujjnyomat, 3.000 kártya Üzem mód: Időzített, bistabil Bemenetek: nyitógomb Kimenet: Relés (2 A) Védelmi mutató: IP66 Memória típusa: Nem kivethető, nem másolható Méret: 115 x 40 x 30 mm Egyéb tulajdonságok: Mesterkártyás/mesterujjas feltanítás	24 000
F6EM-W		Önálló működésű, vízálló ujjlenyomat- és RFID olvasó Kivitel: Cink ötvözet Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 200 ujjlenyomat, 500 kártya Kommunikáció: Wiegand 26 bit Üzem mód: Időzített Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Tamper védelem: Optikai Védelmi mutató: IP67 Méret: 45 x 110 x 20 mm	34 600
FPA-300		Önálló működésű ujjnyomat- és RFID olvasó PC csatlakozással Kivitel: INOX Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 1.500 ujjlenyomat, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: RS-485, TCP/IP, USB, Wiegand 26 bit Üzem mód: Időzített Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Tamper védelem: Mechanikai Védelmi mutató: IP65 Méret: 73 x 148 x 34,5 mm	99 000
FPA-300-BT		Önálló működésű ujjnyomat- és RFID olvasó PC és Bluetooth csatlakozással Kivitel: INOX Tápfeszültség: 12 V DC Szabvány: 125 kHz EM Wiegand szabvány: 26 bit be- és kimenet Kapacitás: 1.500 ujjlenyomat, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: RS-485, TCP/IP, Bluetooth, USB, Wiegand 26 bit Üzem mód: Időzített Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Tamper védelem: Mechanikai Védelmi mutató: IP65 Méret: 73 x 148 x 34,5 mm	99 000
IMPULSE		Önálló működésű, ujjvéna- és RFID kártyaolvasós beléptető terminál Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 1.500 ujjvéna, 2.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 201,7 x 85 x 102,7 mm Egyéb tulajdonságok: Mechanikai tamperkapcsoló	341 000




IMPULSE+		Onálló működésű, ujjvéna-, ujjnyomat- és RFID kártyaolvasós beléptető terminál Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 1.500 ujjvéna, 1.500 ujjnyomat, 2.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 201,7 x 85 x 102,7 mm Egyéb tulajdonságok: Mechanikai tamperkapcsoló	460 000
PRO-CAPTURE-T		Onálló működésű, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós hálózati beléptető terminál Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 6.500 ujjlenyomat, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 87 x 195,5 x 35 mm Egyéb tulajdonságok: Mechanikai tamperkapcsoló	280 000
PRO-FAC		Onálló működésű arcfelismerős és RFID kártyaolvasós hálózati beléptető terminál Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 2.000 arc, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (NO/NC/COM 2 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 103 x 190,5 x 85 mm Egyéb tulajdonságok: Mechanikai tamperkapcsoló	314 200
PROFACE-X-CH-TD		Onálló működésű, arcfelismerős, tenyérolvasós és testhőérzékelős beléptető - falra szerelhető Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: - Kapacitás: 30.000 arc, 5.000 tenyér, 1.000.000 esemény Kommunikáció: TCP/IP, RS485 Bemenetek: Riasztó, nyitásérzékelő, nyitógomb Kimenet: Relés száraz kontakt (NO/NC/COM) Védemi mutató: IP68 Méret: 227 x 143 x 26,1 mm	1 179 000
PROFACE-X-TD		Onálló működésű, arcfelismerős, tenyérolvasós és testhőérzékelős beléptető - gyorskapura szerelhető Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: - Kapacitás: 30.000 arc, 5.000 tenyér, 1.000.000 esemény Kommunikáció: TCP/IP, RS485 Bemenetek: Riasztó, nyitásérzékelő, nyitógomb Kimenet: Relés száraz kontakt (NO/NC/COM) Védemi mutató: IP68 Méret: 227 x 143 x 26,1 mm	1 291 700
SPEEDFACE-V5L-TD		Onálló működésű, arcfelismerős, ujjnyomat- és tenyérolvasós, valamint testhőérzékelős beléptető Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: - Kapacitás: 6.000 arc, 3.000 tenyér, 6.000 ujj, 200.000 esemény Kommunikáció: TCP/IP, RS485, Wiegand Bemenetek: Riasztó, nyitásérzékelő, nyitógomb Kimenet: Relés száraz kontakt (NO/NC/COM) Védemi mutató: - Méret: 220 x 92 x 22,5 mm	768 000
Kiegészítők RS-01		Esővédő Anyag: ABS kompozit Hátlap: Gumi Méret: 150 x 100 x 90 mm Kompatibilis termék: SK-500	2 300

YA-002 	Átalakító RS-485 - USB 2.0 Önálló működésű olvasókhöz	18 000
RFID segédolvasók		
Kis hatótávolságú rfid olvasók		
EA-66MF 	Beépíthető RFID segédolvasó elektronika antennával Kivitel: Panel Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MIFARE Olvasási távolság: 5-8 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: - Méret: 41 x 33 x 10 mm	9 300
EA-66W 	Beépíthető RFID segédolvasó elektronika antennával Kivitel: Panel Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5-8 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: - Méret: 41 x 33 x 10 mm	6 600
KR-100E 	Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 17 mm	9 300
KR-100M 	Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 1-5 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 17 mm	12 300
KR-101E 	Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 78 x 43 x 17 mm	9 300
KR-101M 	Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 1-5 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 78 x 43 x 17 mm	12 300
KR-102E 	Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 20 mm	13 100

KR-102M		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 1-5 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 20 mm	13 500
KR-200E		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 17 mm	9 600
KR-201E		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: <5 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 84,5 x 46,5 x 17 mm	7 700
KR-201M		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MIFARE Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 84,5 x 46,5 x 17 mm	12 300
KR-202E		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 22 mm	10 800
KR-202M		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MIFARE Olvasási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 22 mm	13 900
KR-300DUAL		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM / 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 3-10 cm / 1-5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 78 x 43 x 17 mm	16 400
KR-610D		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz DESFIRE 2K Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 34/66 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 16 mm	37 500

KR-610E		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 16 mm	13 500
KR-611E		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 16 mm	12 500
KR-611M		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvadási távolság: 1-5 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 16 mm	13 900
KR-612D		Műanyag házas, taszlatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz DESFIRE 2K Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 34/66 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 20 mm	44 600
KR-612E		Műanyag házas, taszlatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3-10 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 20 mm	14 400
KR-612M		Műanyag házas, taszlatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 6-14 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvadási távolság: 1-5 cm Wiegand szabvány: 34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 86 x 86 x 20 mm	17 300
PRO-ID10-EM-WG-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3.5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 80.5 x 44 x 15 mm	21 400
PRO-ID10-EM-WG-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3.5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 80.5 x 44 x 15 mm	21 400

PRO-ID10-MF-WG-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 3.5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 80.5 x 44 x 15 mm	26 900
PRO-ID10-MF-WG-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 3.5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 80.5 x 44 x 15 mm	26 900
PRO-ID20-EM-RS-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	30 600
PRO-ID20-EM-RS-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	30 600
PRO-ID20-EM-WG-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	23 300
PRO-ID20-EM-WG-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	23 300
PRO-ID20-MF-RS-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 13,56 Mhz MF Olvasási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	35 500

PRO-ID20-MF-RS-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 13,56 Mhz MF Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	35 500
PRO-ID30-EM-RS-bk		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	36 700
PRO-ID30-EM-RS-wh		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	36 700
PRO-ID30-EM-WG-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	25 400
PRO-ID30-EM-WG-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	25 400
PRO-ID30-MF-RS-bk		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 13,56 Mhz MF Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	41 600
PRO-ID30-MF-RS-wh		Műanyag házas, tasztatúrás RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 13,56 Mhz MF Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 90 x 90 x 16 mm	41 600

PRO-ID40-EM-WG-bk		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fekete műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 15 mm	23 300
PRO-ID40-EM-WG-wh		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Fehér műanyag Tápfeszültség: 7-13 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Kommunikáció: Wiegand Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 116 x 75 x 15 mm	23 300
S3-R		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 9-24 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM, HID Olvadási távolság: 5-7 cm Wiegand szabvány: 26 bit(EM)/26-37 bit (HID) Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP66 Méret: 120 x 48 x 20 mm	17 300
S3-RX		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 9-24 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM, HID / 13,56 MHz MF Olvadási távolság: 5-7 cm Wiegand szabvány: 26 bit(EM/MF)/26-37 bit (HID) Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP66 Méret: 120 x 48 x 20 mm	19 200
S5-REM		Fém házas RFID segédolvasó Kivitel: Fém Tápfeszültség: 9-24 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 3-5 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP66 Méret: 103 x 48 x 19 mm	18 300
S5-RMF		Fém házas RFID segédolvasó Kivitel: Fém Tápfeszültség: 9-24 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvadási távolság: 3-5 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP66 Méret: 103 x 48 x 19 mm	23 900
SK2-RX		Műanyag házas RFID segédolvasó tasztatúrával Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 9-18 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM, HID / 13,56 MHz MF Olvadási távolság: 7-9 cm Wiegand szabvány: 26-34 bit Visszajelzés: LED, berregő, optikai tamper Védelmi mutató: IP66 Méret: 123 x 50 x 25 mm	20 700
SR-1EM		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvadási távolság: 5-8 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 82 x 42 x 16 mm	7 700

SR-1MF		Műanyag házas RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 5-8 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 82 x 42 x 16 mm	12 300
WK1-EM		Vezeték nélküli tasztatúrás RFID segédolvasó állítható Wiegand formátummal Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 3 x AAA elem, 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: ~5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: - Méret: 50 x 120 x 20 mm (olvasó); 25 x 50 mm (vevő) Egyéb tulajdonságok: Vezeték nélküli, tasztatúra	17 300
WK1-MF		Vezeték nélküli RFID segédolvasó állítható Wiegand formátummal Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 3 x AAA elem, 12 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MIFARE Olvasási távolság: ~5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 50 x 120 x 20 mm (olvasó); 25 x 50 mm (vevő) Egyéb tulajdonságok: Vezeték nélküli	19 200
WR1-EM		Vezeték nélküli RFID segédolvasó állítható Wiegand formátummal Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 3 x AAA elem, 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: ~5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 50 x 120 x 20 mm (olvasó); 25 x 50 mm (vevő) Egyéb tulajdonságok: Vezeték nélküli	16 100
WR1-MF		Vezeték nélküli RFID segédolvasó állítható Wiegand formátummal Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 3 x AAA elem, 12 V DC Olvasható kártya: 13,56 MHz MIFARE Olvasási távolság: ~5 cm Wiegand szabvány: 26/34 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 50 x 120 x 20 mm (olvasó); 25 x 50 mm (vevő) Egyéb tulajdonságok: Vezeték nélküli	18 200
YK-08Y-ID(26)		Közepes hatótávolságú RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 60-100 cm Wiegand szabvány: 26 bit Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 260 x 260 x 35 mm	53 800
UHF és egyéb olvasók CF-RU5106-P		Nagy hatótávolságú UHF RFID olvasó LED visszajelzéssel. RFID frekvencia: 866MHz Olvasási távolság: max 6 méter Interface: Wiegand, RS485 (központhoz) RS-232 (PC) Teljesítmény: 30dB Tápegység: 9V DC (adapter a csomagban) LED színe: piros, zöld Méretek: 255 x 255 x 43 mm Pillérkonzolt a csomag tartalmaz	155 000

CF-RU5508		Nagy hatótávolságú UHF RFID olvasó LED visszajelzéssel RFID frekvencia: 866MHz Olvasási távolság: kb. 8 ~ 10 méter (megfelelő környezetben akár 20 méter) Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, USB, RS232, RS485 Teljesítmény: 30dB Tápegység: 9 ~ 24V DC (12V DC adapter a csomagban) LED színe: piros, zöld Méretek: 305 × 305 × 60 mm Saját konzol a csomagban	326 500
CF-RU5508-T		Nagy hatótávolságú UHF RFID olvasó LED visszajelzéssel és TCP/IP csatlakozással RFID frekvencia: 866MHz Olvasási távolság: kb. 8 ~ 10 méter (megfelelő környezetben akár 20 méter) Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, USB, TCP/IP, RS232, RS485 Teljesítmény: 30dB Tápegység: 9 ~ 24V DC (12V DC adapter a csomagban) LED színe: piros, zöld Méretek: 305 × 305 × 60 mm Saját konzol a csomagban	345 600
QR kód és vonalkód olvasók			
ACC-ER-QR500-B		Intelligens RFID és QR kód olvasó Kivitel: Műanyag, fekete Tápfeszültség: 12 V DC, 5 V USB Szabvány: 13,56 MHz MF Wiegand szabvány: 26/34/66 bit Védelmi mutató: - Méret: 86 × 86 × 50 mm, 1m USB kábel Egyéb tulajdonságok: PC csatlakozás, konfiguráló szoftver	150 200
ACC-ER-QR500-W		Intelligens RFID és QR kód olvasó Kivitel: Műanyag, fehér Tápfeszültség: 12 V DC, 5 V USB Szabvány: 13,56 MHz MF Wiegand szabvány: 26/34/66 bit Védelmi mutató: - Méret: 86 × 86 × 50 mm, 1m USB kábel Egyéb tulajdonságok: PC csatlakozás, konfiguráló szoftver	150 200
RD4500R		Beépíthető QR-kód és vonalkód scanner 1D/2D vonalkód/QR kód olvasó Tápfeszültség: 5V DC Áramfelvétel: 500mA Processzor: IOTC 0370 CHIP Érzékelő mérete: 752 x 480 pixel CMOS Ismert formátumok: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey 2D: PDF417, Data Matrix, QR Code Kommunikáció: RS232/Wiegand Mérete: 82 x 72 x 52 mm Scanner felület mérete: 38 x 60 mm	165 200
Biometrikus olvasók			
FPR-1200-EM		Műanyag házaz, ujjlenyomat olvasós RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5-10 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 100 x 50 x 35 mm Optikai ujjlenyomat olvasó, INBIO központokhoz	65 500

FPR-1500		Ujjlenyomat olvasós RFID segédolvasó Kivitel: Műanyag, fém Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 5-10 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: - Méret: 121,3 x 77,3 x 38 mm Optikai ujjlenyomat olvasó, INBIO központokhoz	77 000
FPR-1500WP		Kültéri ujjlenyomat olvasó Kivitel: Fém ház, kültérre Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: - Olvasási távolság: <10 cm Wiegand szabvány: - Kommunikáció: RS-485 Visszajelzés: LED, berregő Védelmi mutató: IP65 Méret: 121.3 x 77.3 x 38 mm Optikai ujjlenyomat olvasó, INBIO központokhoz	96 500


USB-s olvasók és klónozó

FPC-9500		Ujjlenyomat gyűjtő Kommunikáció: USB Kompatibilis operációs rendszer: Windows Ideális INBIO központokhoz	55 000
IDR-C2EM-SA		Műanyag kártyabeolvasó Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 0-10 cm Kommunikáció: USB Méret: 120 x 90 x 10 mm Kompatibilis operációs rendszer: Windows Kártya leolvasása esetén a beolvasott kártya számát automatikusan Excel-be, vagy Word-be rögzíti	16 000
IDR-C2MF-SA		Műanyag kártyabeolvasó Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Olvasási távolság: 0-10 cm Kommunikáció: USB Méret: 120 x 90 x 10 mm Kompatibilis operációs rendszer: Windows Kártya leolvasása esetén a beolvasott kártya számát automatikusan Excel-be, vagy Word-be rögzíti	19 000

RFID kártyák, tagek

HLC-M-A		RFID kártya - fehér Chip: MIFARE Classic S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	1 100
HLDR-MF-A		Gyűjtőkártya ADEL hotelzár rendszerhez. Speciális nagy memóriás MIFARE kártya, mely segítségével kiolvasható a hotelzárból az eseménynapló. Frekvencia: 13,56MHz MIFARE Kódolt Csak az ADEL hotelzár rendszerhez használható	45 800
IDT-1000EM		RFID kártya Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 1,8 mm 100 db vásárlása esetén 100 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-1000EM(1M)-26		RFID kártya, vastag tekerccsel, átlagosan 1 méter olvasási távolsággal Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 1,8 mm	650

IDT-1000EM-RW		Újrírható RFID kártya Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26/34 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Igen Méret: 86 x 54 x 1,8 mm	550
IDT-1000EMS-P		RFID kártya csomag - sorszámozott, 100 db IDT-1000EM Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Igen Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 1,8 mm	36 500
IDT-1001DS(2K)		RFID kártya - fehér Chip: DESFIRE 2K Frekvencia: 13,56 MHz Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	1 300
IDT-1001EM/MAG		RFID kártya mágnescsíkkal - fehér Chip: EM4100, High Coercivity mágnescsík Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	480
IDT-1001EM/MF		Dupla chippes RFID kártya - fehér Chip: EM4100, MIFARE S50 1K Frekvencia: 125 kHz, 13,56 MHz Formátum: Wiegand 26/34 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	480
IDT-1001EM+C		RFID kártya - fehér Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Igen Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	250
IDT-1001EM-C-bk		RFID kártya - fekete Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	500
IDT-1001EM-C-bl		RFID kártya - kék Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	500
IDT-1001EM-C-gn		RFID kártya - zöld Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	500
IDT-1001EM-C-rd		RFID kártya - piros Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomtatott kód: Nem Újrírható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	500

IDT-1001EM-C-wh		RFID kártya - fehér Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm 100 db vásárlása esetén 100 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-1001EM-RW		Újrairható RFID kártya Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26/34 Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	550
IDT-1001EMS-P		RFID kártya csomag - sorszámozott, 100 db IDT-1001EM+C Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	60 000
IDT-1001MF		RFID kártya - fehér Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	480
IDT-1001MF/UHF		RFID kártya - fehér Chip: MIFARE S50 1K / UHF GEN2 Frekvencia: 13,56 MHz / 860~960 MHz Formátum: Wiegand 34 Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	850
IDT-1001UHF-GEN2+C(UID)		RFID kártya - fehér Chip: Alien H3 vagy Impinj M4 Frekvencia: 860-960 MHz Nyomatott kód: Igen Újrairható: Igen Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	550
T-MC		Mesterkártya a T-0860 szekrényzárhoz Kivitel: Műanyag RFID szabvány: 13,56 MHz MIFARE Méret: 86 x 54 x 0,8 mm	1 100
RFID kulcstartók			
HLC-M-A(TAG)		RFID tag a HLA és DLA rendszerekhez - kék Chip: MIFARE Classic S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	1 300
IDT-2000EM-bk		Kulcstartó formájú RFID tag - fekete Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000EM-bl		Kulcstartó formájú RFID tag - kék Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250

IDT-2000EM-gn		Kulcstartó formájú RFID tag - zöld Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000EM-gy		Kulcstartó formájú RFID tag - szürke Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000EM-or		Kulcstartó formájú RFID tag - narancs Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000EM-rd		Kulcstartó formájú RFID tag - piros Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000EM-RW-bk		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - fekete Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450
IDT-2000EM-RW-bl		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - kék Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450
IDT-2000EM-RW-gn		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - zöld Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450
IDT-2000EM-RW-gy		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - szürke Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450
IDT-2000EM-RW-rd		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - piros Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450
IDT-2000EM-RW-yo		Újrairható kulcstartó formájú RFID tag - sárga Chip: EM4305 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 37 x 30 x 7 mm	450

IDT-2000EM-yo		Kulcstartó formájú RFID tag - sárga Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm 250 db vásárlása esetén 96 Ft + ÁFA/darab	250
IDT-2000MF-bl		Kulcstartó formájú RFID tag - kék Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm	400
IDT-2000MF-gn		Kulcstartó formájú RFID tag - zöld Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm	400
IDT-2000MF-gy		Kulcstartó formájú RFID tag - szürke Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm	400
IDT-2000MF-rd		Kulcstartó formájú RFID tag - piros Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 37 x 30 x 7 mm	400
IDT-2400EM-bk		Gyűrű formájú RFID tag - fekete Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2400EM-bl		Kulcstartó formájú RFID tag - kék Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2400EM-gn		Gyűrű formájú RFID tag - zöld Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2400EM-gy		Gyűrű formájú RFID tag - szürke Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2400EM-pu		Kulcstartó formájú RFID tag - lila Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250

IDT-2400EM-rd		Gyűrű formájú RFID tag - piros Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2400EM-yo		Gyűrű formájú RFID tag - sárga Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Igen Újrairható: Nem Méret: 42 x 34 x 5 mm	250
IDT-2500EM		Gomb formájú RFID tag Chip: EM4200 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 29 x 29 x 4,5 mm	300
IDT-7000EM-bk		Kulcstartó formájú RFID tag - fekete Chip: EM4200 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 43 x 25 x 4,5 mm	800
IDT-7000EM-bl		Kulcstartó formájú RFID tag - kék Chip: EM4200 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 43 x 25 x 4,5 mm	800
IDT-7000EM-bn		Kulcstartó formájú RFID tag - barna Chip: EM4200 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 43 x 25 x 4,5 mm	800
NFC-2013-gy		Kulcstartó formájú NFC tag - szürke Chip: NXP NTAG213 Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 40 x 34 x 4 mm	400
RFID matricák			
IDT-3000EM		Ragasztható, bélyeg formájú RFID tag Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 50 x 50 x 1 mm	550
IDT-3000MF		Ragasztható, bélyeg formájú RFID tag Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 15 x 1	750
IDT-3000UHF		Ragasztható, bélyeg formájú RFID tag Chip: Alien H3 Frekvencia: 860-960 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 15 x 1	1 100

NFC-3013-bk		Ragasztható, bélyeg formájú NFC tag - fekete Chip: NXP NTAG213, 180 bit Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 30 x 1 mm	600
NFC-3013-rd		Ragasztható, bélyeg formájú NFC tag - piros Chip: NXP NTAG213, 180 bit Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 30 x 1 mm	600
NFC-3016-bl		Ragasztható, bélyeg formájú NFC tag - kék Chip: NFC NTAG216, 924 bit Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Igen Méret: 30 x 30 x 1 mm	600
NFC-3513-bk		Ragasztható, bélyeg formájú NFC tag - fekete Chip: NXP NTAG213, 180 bit Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 30 x 1 mm ANTIMETAL	600
NFC-3513-rd		Ragasztható, bélyeg formájú NFC tag - piros Chip: NXP NTAG213, 180 bit Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Méret: 30 x 30 x 1 mm ANTIMETAL	600
RFID karkötők			
IDT-4009EM-bk		Gumi, karóra formájú RFID tag - fekete Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 mm Vízálló: Igen	900
IDT-4009EM-bl		Gumi, karóra formájú RFID tag - kék Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 mm Vízálló: Igen	900
IDT-4009EM-gn		Gumi, karóra formájú RFID tag - zöld Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 mm Vízálló: Igen	900
IDT-4009EM-rd		Gumi, karóra formájú RFID tag - piros Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 mm Vízálló: Igen	900

IDT-4009EM-yo		Gumi, karóra formájú RFID tag - sárga Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 mm Vízálló: Igen	900
IDT-4009MF-bl		Gumi, karóra formájú RFID tag - kék Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	1 000
IDT-4009MF-gn		Gumi, karóra formájú RFID tag - zöld Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	1 000
IDT-4009MF-rd		Gumi, karóra formájú RFID tag - piros Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	1 000
IDT-4009MF-yo		Gumi, karóra formájú RFID tag - sárga Chip: MIFARE S50 1K Frekvencia: 13,56 MHz Formátum: Wiegand 34 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	1 000
IDT-4010EM-bl		PVC, karkötő formájú RFID tag - kék Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	600
IDT-4010EM-gn		PVC, karkötő formájú RFID tag - zöld Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	600
IDT-4010EM-rd		PVC, karkötő formájú RFID tag - piros Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	600
IDT-4010EM-wh		PVC, karkötő formájú RFID tag - fehér Chip: EM4100 Frekvencia: 125 kHz Formátum: Wiegand 26 bit Nyomtatott kód: Nem Újrairható: Nem Karátmérő: 40-60 Vízálló: Igen	600

Nyakbaakasztók, kártyatokok

CH-014H		Kártyatartó tok Típus: Fekvő Kivitel: Áttetsző, gumi Kártya: 1,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 94 x 71 x 6 mm	200
CH-014V		Kártyatartó tok Típus: Álló Kivitel: Áttetsző, gumi Kártya: 1,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 104 x 60 x 6 mm	200
CH-026H		Kártyatartó tok Típus: Fekvő Kivitel: Kemény, műanyag, átlátszó Kártya: 0,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 99 x 69 x 4,5 mm	160
CH-026V		Kártyatartó tok Típus: Álló Kivitel: Kemény, műanyag, átlátszó Kártya: 0,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 101 x 58,5 x 4,5 mm	160
CH-032H		Kártyatartó tok Típus: Fekvő Kivitel: Vékony, átlátszó műanyag Kártya: 0,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 100 x 67,5 x 2 mm	130
CH-032V		Kártyatartó tok Típus: Álló Kivitel: Vékony, átlátszó műanyag Kártya: 0,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 101 x 66 x 2 mm	130
CH-1018-bk		Nyakbaakasztó - fekete Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm	200
CH-1018-bl		Nyakbaakasztó - kék Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm	200
CH-1018-gn		Nyakbaakasztó - zöld Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm	200
CH-1018-rd		Nyakbaakasztó - piros Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm	200
CH-1018-yo		Nyakbaakasztó - sárga Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm	200
CH-102H		Kártyatartó tok Típus: Fekvő Kivitel: Vékony, átlátszó műanyag Kártya típusa: 0,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 91 x 74 x 2 mm	160
CH-151H		Kártyatartó tok Típus: Fekvő Kivitel: Matt, átlátszó fehér színű Kártya: 1,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 93 x 64 x 3 mm	130
CH-151V		Kártyatartó tok Típus: Álló Kivitel: Matt, átlátszó fehér színű Kártya: 1,8 mm vastag kártyákhoz Méret: 100 x 58 x 3 mm	130
CH-424-bl		Nyakbaakasztó - kék Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 25 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	500

CH-424-gn		Nyakbaakasztó - zöld Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 25 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	500
CH-424-rd		Nyakbaakasztó - piros Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 25 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	500
CH-424-yo		Nyakbaakasztó - sárga Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 25 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	500
CH-425-bk		Nyakbaakasztó - fekete Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	400
CH-425-bl		Nyakbaakasztó - kék Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	400
CH-425-gn		Nyakbaakasztó - zöld Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	400
CH-425-rd		Nyakbaakasztó - piros Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	400
CH-425-yo		Nyakbaakasztó - sárga Nyakpánt hossza: 425 mm Pánt szélessége: 10 mm Egyéb tulajdonságok: kihúzható rugós rész, csipesszel	400
CH-90		Szélvédőre tapasztható autós kártyatartó tok. Ideális UHF kártyák (IDT-1001UHF-GEN2) autós szélvédőre történő helyezéséhez.	400

Kártya másolók, klónozó

IDR-C2EM-RW		Műanyag kártya író/olvasó/klónozó Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 0-10 cm Kommunikáció: USB Tárolási kapacitás: 363 bit Méret: 104 x 68 x 10 mm PC-re köthető, a szoftvert a csomag tartalmazza	29 000
ZX-8211		Műanyag kártya klónozó Tápfeszültség: 3xAAA elem Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 0-10 cm	10 500

Munkaidő, őrző és járványkezelés

F22-bk		Önálló működésű, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár - fekete Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 3.000 ujjlenyomat, 5.000 kártya, 30.000 esemény Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, RS-485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, nyitógomb, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (3 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 78 x 158,5 x 19,4 mm Egyéb tulajdonságok: -	158 000
--------	---	---	---------



F22-wh		Onálló működésű, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár - fehér Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 3.000 ujjlenyomat, 5.000 kártya, 30.000 esemény Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, RS-485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, nyitógomb, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (3 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 78 x 158,5 x 19,4 mm Egyéb tulajdonságok: -	158 000
G2-FP+RFID		Onálló működésű, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 20.000 ujjlenyomat, 20.000 kártya, 200.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 153 x 206 x 42,9 mm Egyéb tulajdonságok: -	312 500
G3-FP+RFID		Onálló működésű, arcfelismerős, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 4.000 arc, 5.000 ujjlenyomat, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 199,2 x 171,8 x 96,9 mm Egyéb tulajdonságok: Beépített akkumulátor (2.000 mAh)	349 100
PA10		Onálló működésű, tenyér-, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 1.500 tenyér, 3.000 ujjlenyomat, 3.000 kártya, 150.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés (1 A) Funkciók: Anti-passback Védemi mutató: - Méret: 93 x 246,5 x 51 mm Egyéb tulajdonságok: -	279 000
RFAP-103-EM		Onálló működésű, kódos, kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 30.000 felhasználó, 50.000 esemény Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, RS-485, TCP/IP Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (2 A) Funkciók: Anti-passback, Tamper kapcsoló Védelmi mutató: IP42 Méret: 144 x 96 x 40 mm Magyar menüvel!	100 400
RFAP-103-MF		Onálló működésű, kódos, kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 30.000 felhasználó, 50.000 esemény Kommunikáció: Wiegand 26/34 bit, RS-485, TCP/IP Bemenetek: Nyitógomb, nyitásérzékelő, riasztó Kimenet: Relés (2 A) Funkciók: Anti-passback, Tamper kapcsoló Védelmi mutató: IP42 Méret: 144 x 96 x 40 mm Magyar menüvel!	104 800

S922-3G-O-E		Víz-, por- és ütészálló, taszthatúrás, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 5.000 ujjlenyomat, 30.000 kártya, 200.000 esemény Kommunikáció: TCP/IP, USB Bemenetek: - Kimenet: - Funkciók: - Védemi mutató : IP65 Méret: 225 x 235 x 125 mm Egyéb tulajdonságok: -	419 000
SILKBIO-101-TC		Onálló működésű, arcfelismerős, ujjlenyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 800 arc, 1.500 ujjlenyomat, 2.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: Wiegand, RS485, TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: Anti-passback Védemi mutató :- Méret: 180 x 154 x 34,2 mm Egyéb tulajdonságok: -	305 500
VF-380		Onálló működésű, arcfelismerős és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó és kódzár érintőképernyővel Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 1.200 arc, 10.000 kártya, 100.000 esemény Kommunikáció: TCP/IP, USB Bemenetek: Riasztó, csengő, nyitásérzékelő Kimenet: Relés Funkciók: - Védemi mutató: - Méret: 160 x 104,7 x 36 mm Egyéb tulajdonságok: -	225 200
ZPAD-PLUS-FP&RFID		Onálló működésű, ujjnyomat- és RFID kártyaolvasós munkaidő nyilvántartó terminál beépített webserverrel Tápfeszültség: 12 V DC Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 50 felhasználó, 50 kártya, 500 ujj, 400.000 esemény (fizetős licensszel bővíthető) Kommunikáció: TCP/IP, USB, WiFi Bemenetek: Nyitógomb Kimenet: Relés Védemi mutató: - Méret: 240 x 130 x 45 mm Egyéb tulajdonságok: Androidos felület, beépített webserver (50 felhasználói ingyenes)	245 000
Őrjárat ellenőrzők WM-5000T8		Dokkoló a WM-5000V8 őrjáraelőző rendszerhez 2,4 GHz-es vezeték nélküli kommunikációval Proximity olvasó: RFID EM 125kHz Olvasó aktiválása: Önindukció RFID olvasási távolság: 3 ~ 5cm Kommunikáció a WM-5000V8: Wireless 2.4GHz PC kommunikáció: USB 2.0 USB adatátvitel: 5000 napló feltöltése /perc Üzemi hőmérséklet: -40°C ~ +85°C Méretek: 167 x 96 x 40 mm Súly: 200g	30 200

WM-5000V8		Nagy hatótávolságú őráraellenőrző rendszer olvasóval távolsági ≥ 30 m 2,4 GHz és proximity olvasó 125 kHz Proximity olvasó: RFID EM 125kHz, 3~5cm Olvasó aktiválása: Önindukció (RFID) Manual (wireless) RFID olvasási távolság: 3 ~ 5cm Wireless olvasi távolság: ≥ 30m Adapter: 1A @ 5V DC Akkumulátor: Li-Ion, 3,7 V / 1150mAh Autonómia: Akár 26 nap, 500 leolvasás / nap Kommunikáció: USB 2.0 USB adatátvitel: 12 000 napló feltöltése/perc Memória: 16Mb Tárolási kapacitás: 60 000 esemény Anyag: Fém, ellenáll a mechanikai ütéseknek Üzemi hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ Méret: 148 x 42 x 34mm Súly: 243g	57 600
WM-5000H2		USB-s őrárat dokkoló állomás, valós idejű 3G kommunikációval RFID olvasó: 125 kHz EM Anyag: Műanyag Védelmi Mutató: IP67 Kapacitás: 100000 esemény Méret: 167 x 96 x 49mm Működési hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ Súly: 245g	109 800
WM-5000L5		Valós idejű őráratellenőrző rendszer GPRS-szel (3G), beépített 125kHz EM RFID olvasóval, IP67 RFID olvasó: 125 kHz EM Anyag: Műanyag Védelmi Mutató: IP67, IK07 Kapacitás: 15000 esemény Méret: 102 x 62 x 26 mm Működési hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ Súly: 142g	130 300
WM-5000V4S		Őrárat-ellenőrző rendszer, beépített 125 kHz EM RFID olvasóval zseblámpával, IP67 RFID olvasó: 125 kHz EM Anyag: Fém Védelmi Mutató: IP67, IK07 Kapacitás: 60.000 esemény Méret: 148 x 42 x 34mm Működési hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ Súly: 243 g	80 000

Nyomógombok / kapcsolók

Mikrokapcsolós nyomógombok

FBB-B-2-HPO		Nagy méretű zöld nyomógomb INOX pajzsral Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Szerelődoboz mérete: 88,8 x 88,8 x 31 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A @ 36 V DC	10 600
FBB-B-2-PE		Nagy méretű zöld nyomógomb INOX pajzsral Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Szerelődoboz mérete: 88,8 x 88,8 x 31 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A @ 36 V DC	10 600
FMB-B-25SS-2-gn		Nagy méretű, zöld "gomba" formájú nyomógomb INOX pajzsral Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC Választható keret: MBB-B-SS-H	5 500
FMB-B-25SS-2-rd		Nagy méretű, piros "gomba" formájú nyomógomb INOX pajzsral Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC Választható keret: MBB-B-SS-H	5 500


FMB-C-25SS-2-gn		Nagy méretű, zöld "gomba" formájú nyomógomb INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 40 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC Választható keret: MBB-C-CH	5 500
FMB-C-25SS-2-rd		Nagy méretű, piros "gomba" formájú nyomógomb INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 40 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC Választható keret: MBB-C-CH	5 500
FMB-G-25SS-2-gn		Nagy méretű, zöld "gomba" formájú nyomógomb felületre szerelhető keretben Doboz mérete: 53 x 53 x 26 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC	6 200
FMB-G-25SS-2-rd		Nagy méretű, piros "gomba" formájú nyomógomb felületre szerelhető keretben Doboz mérete: 53 x 53 x 26 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 5 A@250 V AC	6 200
M3-gn		Lapos gomba alakú nyomógomb pajzs nélkül NO/NC zöld Működési mód: Nyomógomb Kapcsolás típusa: NO / NC / COM Kimenet terhelhetősége: 5A @ 250V AC Anyaga: Fém+műanyag Szerelési mód: Süllyesztve Kompatibilis keretek/pajzsok: MP-86/19, MP-35/19, IK-PB-P86-19 Méret: 20 x 20 x 30 mm	3 600
M3-rd		Lapos gomba alakú nyomógomb pajzs nélkül NO/NC piros Működési mód: Nyomógomb Kapcsolás típusa: NO / NC / COM Kimenet terhelhetősége: 5A @ 250V AC Anyaga: Fém+műanyag Szerelési mód: Süllyesztve Kompatibilis pajzsok: MP-86/19 Méret: 20 x 20 x 30 mm	3 600
PB-16-NO		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	1 300
PB-16-NO(LED)-bl		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: kék Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 100
PB-16-NO(LED)-gn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 100
PB-16-NO(LED)-rd		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: piros Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 100




PB-16-NO(LED)-rdgn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 700
PB-16-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 700
PB-16-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 16 mm Védelmi mutató: IP65	2 700
PB-19L-NONC-rdgn		Pajzs nélküli bistabil nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@24 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	2 900
PB-19-NO		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	1 600
PB-19-NO(LED)-gn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	2 400
PB-19-NO(LED)-rdgn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	3 000
PB-19-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	2 800
PB-19-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló, pajzs nélküli nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	2 900
PBK-800A		Fém nyomógomb tömör alumínium pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 50 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@ 36 V DC Választható keret: MBB-800A-M	4 800

PBK-810A		Fém nyomógomb szálciszolt pajzzsal Pajzs mérete: 90 x 35 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 3 A @ 36 V DC Választható keret: MBB-811A-M	4 400
SW-10AB		Krómozott, pajzs nélküli nyomógomb LED-del - kék Bekötés: Forrasztható Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 5 A @ 250 V AC LED: Kék Védelmi mutató: IP54 Kiegészítők: IK-PB-P39-19, IK-PB-P86-19	5 800
SW-10AG		Krómozott, pajzs nélküli nyomógomb LED-del - zöld Bekötés: Forrasztható Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 5 A @ 250 V AC LED: Zöld Védelmi mutató: IP54 Kiegészítők: IK-PB-P39-19, IK-PB-P86-19	5 800
SW-10AR		Krómozott, pajzs nélküli nyomógomb LED-del - piros Pajzs mérete: - Bekötés: Forrasztható Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 5 A @ 250 V AC LED: Piros Védelmi mutató: IP54 Kiegészítők: IK-PB-P39-19, IK-PB-P86-19	5 800
PBK-810B		Fém nyomógomb szálciszolt pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 50 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 5 A @ 250 V AC Kiegészítők: MBB-811B-M	4 400
PBK-810C		Fém nyomógomb szálciszolt pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/COM Max. Kapcsolás: 5 A @ 250 V DC Kiegészítők: MBB-811C-M	4 400
PBK-811A		Kis méretű, lapos nyomógomb, keskeny INOX pajzzsal Pajzs mérete: 92 x 30 x 4 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/COM Max. Kapcsolás: 2 A @ 48 V DC	3 000
PBK-811A(LED)-bl		Kis méretű, lapos nyomógomb, keskeny INOX pajzzsal és LED-del - kék Pajzs mérete: 92 x 30 x 4 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/COM Max. Kapcsolás: 2 A @ 48 V DC LED: Kék	3 500
PBK-811A(LED)-gn		Kis méretű, lapos nyomógomb, keskeny INOX pajzzsal és LED-del - zöld Pajzs mérete: 92 x 30 x 4 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/COM Max. Kapcsolás: 2 A @ 48 V DC LED: Zöld	3 500
PBK-811A(LED)-rd		Kis méretű, lapos nyomógomb, keskeny INOX pajzzsal és LED-del - piros Pajzs mérete: 92 x 30 x 4 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/COM Max. Kapcsolás: 2 A @ 48 V DC LED: Piros	3 500
PBK-812A		Felületre szerelhető, műanyag nyomógomb Méret: 86 x 86 x 17 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A @ 250 V AC Kiegészítők: MBB-800B-P, MBB-800B-PM	1 800

PBK-813(LED)		Süllyesztve szerelhető kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 140 x 40 x 30 mm Bekötés: Sorkapcsos/Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC Két különálló LED(piros és zöld)	7 200
PBK-871(LED)		Nagy méretű mozgássérült nyomógomb világító szélekkel, nagy nyomófelülettel. Tápfeszültség: 12/24V AC/DC Áramfelvétel: <120mA Kapcsolás: NO/NC/COM Maximális kapcsolás: 3A @ 30V DC LED színe: piros/zöld Anyaga: ABS műanyag Mérete: 133 x 133 x 45 mm	16 000
PBK-A-16-NO		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65	2 500
PBK-A-16-NO(LED)-bl		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: kék Védelmi mutató: IP65	3 500
PBK-A-16-NO(LED)-gn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Védelmi mutató: IP65	3 500
PBK-A-16-NO(LED)-rd		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: piros Védelmi mutató: IP65	3 500
PBK-A-16-NO(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65	3 900
PBK-A-16-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete, kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65	4 100
PBK-A-16-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65	4 000
PBK-A-16SL-2		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65	2 900

PBK-B-16-NO		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	2 500
PBK-B-16-NO(LED)-bl		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: kék Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	3 500
PBK-B-16-NO(LED)-gn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	3 500
PBK-B-16-NO(LED)-rd		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: piros Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	3 500
PBK-B-16-NO(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	3 900
PBK-B-16-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete, kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	4 100
PBK-B-16-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	4 000
PBK-B-19L-NONC-rdgn		Pajzsos bistabil nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@24 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Pajzs mérete: 35x90x2 mm Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	4 200
PBK-B-19-NO		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	2 700

PBK-B-19-NO(LED)-gn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	3 700
PBK-B-19-NO(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	4 100
PBK-B-19-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete, kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	4 200
PBK-B-19-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811A-M	4 200
PBK-C-16-NO		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	2 500
PBK-C-16-NO(LED)-bl		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: kék Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	3 500
PBK-C-16-NO(LED)-gn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	3 500
PBK-C-16-NO(LED)-rd		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: piros Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	3 500
PBK-C-16-NO(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	3 900

PBK-C-16-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete, kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	4 100
PBK-C-16-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	4 000
PBK-C-19L-NONC-rdgn		Pajzsos bistabil nyomógomb Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@24 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Pajzs mérete: 86x85x2 mm Átmérő: 19 mm Védelmi mutató: IP65	4 200
PBK-C-19-NO		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: - Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	2 700
PBK-C-19-NO(LED)-gn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED: zöld Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	3 700
PBK-C-19-NO(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	4 200
PBK-C-19-NO-bk(LED)-rdgn		Fekete, kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	4 200
PBK-C-19-NONC(LED)-rdgn		Kimagasló nyomógomb Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC LED Kétszínű (piros-zöld, polaritásváltás) Védelmi mutató: IP65 Választható keret: MBB-811C-M	4 100
PBK-G-19SS-2		Lapos fém nyomógomb felületre szerelhető keretben Doboz mérete: 53 x 53 x 26 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A@30 V DC	5 300

PBK-I-19-2(V2)		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Doboz mérete: 89 x 34 x 29 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC LED: - Védelmi mutató: -	5 300
PE9D		Felületre szerelhető, műanyag nyomógomb "EXIT" felirattal Méret: 86 x 43 x 22,5 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 1 A@250 V AC	1 800
PM6D		Felületre szerelhető, műanyag nyomógomb Méret: 86 x 86 x 24 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@36 V DC	1 800
S88622D		Fém nyomógomb szálciszolt pajzsral Pajzs mérete: 86 x 86 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 3 A @ 36V DC LED: - Védelmi mutató: IP67	6 200
SMB-S001		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Mérete: 60 x 30 x 22 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 0,5 A@12 V DC	4 300
SMB-S001(LED)-bl		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Mérete: 60 x 30 x 22 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 LED: Kék	5 600
SMB-S001(LED)-gn		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Mérete: 60 x 30 x 22 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 LED: Zöld	5 600
SMB-S001(LED)-rd		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Mérete: 60 x 30 x 22 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: NO Max. kapcsolás: 2 A@36 V DC Védelmi mutató: IP65 LED: Piros	5 600
SMB-S001L		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Mérete: 60 x 30 x 22 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 0,5 A@12 V DC LED: Piros/zöld	5 200
Z30		Lapos fém nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Doboz mérete: 80 x 32 x 20 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO Max. kapcsolás: 0,5 A@12 V DC	3 400
Pánikgombok			
5C-65B		Felületre szerelhető, mikrokapcsolós pánikgomb Kivitel: Műanyag Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@36 V AC Méret: 76 x 23 x 14 mm Zöld színű gomb, EXIT felirattal	770

5C-65B-N		Felületre szerelhető, mikrokapcsolós pánikgomb Kivitel: Műanyag Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@36 V AC Méret: 76 x 23 x 14 mm Zöld színű gomb, EXIT felirattal, Fluoreszkáló házzal	800
5C-68B		Felületre szerelhető, fém házas, kulcsos támadásjelző Kivitel: Műanyag gomb, fém házzal Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@36 V DC Méret: 54 x 54 x 27 mm A gomb megnyomása után kulccsal lehet visszaállítani.	1 850
BT-27		Felületre szerelhető, fém házas, kulcsos támadásjelző Kivitel: Műanyag Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@36 V DC Méret: 54 x 54 x 27 mm A gomb megnyomása után kulccsal lehet visszaállítani.	600
BT-29		Felületre szerelhető, mikrokapcsolós pánikgomb Kivitel: Műanyag Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@36 V AC Méret: 76 x 23 x 14 mm EMERGENCY feliratú gomb	600
MPB-085		Elektromos pánikrúd menekülő ajtókhöz Tápfeszültség: 12/24 V DC Időzítés: 0,5-60 mp Kimenet típusa: NO/NC Kimenet terhelhetősége: 10 A @ 24 V DC Kimenetek száma: 2 Visszajelzés: LED (piros/zöld/kék), berregő	50 000
MPB-085S		Mikrokapcsolós pánikrúd menekülő ajtókhöz Kimenet típusa: NO/NC Kimenet terhelhetősége: 10 A @ 24 V DC Kimenetek száma: 2	37 500
Érintésérzékeny kapcsolók			
C1-bk		Érintésérzékeny nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 55 x 20 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-zöld	4 100
C2-bk		Érintésérzékeny nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 86 x 20 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-zöld	4 100
TSK-T2		Érintésérzékeny nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 80 x 32 x 21 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-zöld	5 700
TSK-820A(LED)		Érintésérzékeny nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 49 x 21 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-zöld	7 300
TSK-820B(LED)		Érintésérzékeny nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 86 x 21 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. Kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-zöld	7 600

TSK-830A(LED)		Érintésérzékelő nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 114 x 70 x 16,5 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 3 A @ 30 V DC LED: Piros-zöld	8 300
TSK-830B(LED)		Érintésérzékelő nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 86 x 16,5 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 3 A @ 30 V DC LED: Piros-zöld	8 300
TSK-830NA(LED)		Érintésérzékelő nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 90 x 35 x 12 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 1 A @ 30 V DC LED: Piros-zöld	7 700
TSK-830NB(LED)		Érintésérzékelő nyomógomb, felületre szerelhető dobozban Méret: 86 x 86 x 12 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. Kapcsolás: 1 A @ 30 V DC LED: Piros-zöld	7 700
Kézi jelzésadók			
CPK-860 COVER		Műanyag védőfedél a CPK-860 és CPK-861 típusú kézi jelzésadókhoz	700
CPK-860 GLASS-ENG		Csereüveg a CPK-860 típusú, betörhető kézi jelzésadóhoz	480
CPK-860 GLASS-TUZ		Csereüveg a CPK-860 típusú, betörhető kézi jelzésadóhoz	480
CPK-860 GLASS-VESZ		Csereüveg a CPK-860 típusú, betörhető kézi jelzésadóhoz	480
CPK-860A		Felületre szerelhető, betörhető kézi jelzésadó Szín: Zöld - beléptetőkhöz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-860{GLASS}, CPK-860{KEY}	3 400
CPK-860B		Felületre szerelhető, betörhető kézi jelzésadó Szín: Sárga - oltásindítókhoz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-860{GLASS}, CPK-860{KEY}	3 400
CPK-860C		Felületre szerelhető, betörhető kézi jelzésadó Szín: Piros - tűzvédelemhez Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-860{GLASS}, CPK-860{KEY}	3 400
CPK-860D		Felületre szerelhető, betörhető kézi jelzésadó Szín: Fehér - szellőztetéshez Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-860{GLASS}, CPK-860{KEY}	3 400

CPK-860E		Felületre szerelhető, betörhető kézi jelzésadó Szín: Kék - oltásleállításhoz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-860{GLASS}, CPK-860{KEY}	3 400
CPK-861 KEY		Kulcs a CPK-861 típusú kézi jelzésadóhoz Tesztelésre, visszaállításra	650
CPK-861A		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Zöld - beléptetőkhöz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	7 200
CPK-861A+		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Zöld - beléptetőkhöz Kapcsolás: 2 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	8 200
CPK-861C		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Piros - tűzvédelemhez Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	7 200
CPK-861C+		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Piros - tűzvédelemhez Kapcsolás: 2 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	8 200
CPK-861E		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Kék - oltásleállításhoz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	7 200
CPK-861E+		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Kék - oltásleállításhoz Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	8 200
CPK-861O		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Narancs - RWA rendszerekhez Kapcsolás: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: CPK-860{COVER}, CPK-861{KEY}	7 200
SCP COVER		Műanyag védőfedél az SCP-100 és SCP-110 típusú kézi jelzésadókhöz	650
SCP KEY		Kulcs az SCP-100 és SCP-110 típusú kézi jelzésadóhoz Tesztelésre, visszaállításra	650
SCP SEAL(P10)		SCP-100 és SCP-110 típusú kézi jelzésadóhoz műanyag plomba	850
SCP-100-bl		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Kék - oltásleállításhoz Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY}	7 400

SCP-100-gn		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Zöld - beléptetőkhöz Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY}	7 400
SCP-100-or		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Narancs - RWA rendszerekhez Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY}	8 800
SCP-100-rd		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Piros - Tűzvédelemhez Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY}	7 400
SCP-110-gn		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Zöld - beléptetőkhöz Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY} Egyéb tulajdonság: Megnyomás esetén pirosan villog, és riaszt	15 400
SCP-110-rd		Felületre szerelhető, benyomható kézi jelzésadó Szín: Piros - Tűzvédelemhez Kapcsolás: 3 mikrokapcsolós, NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@30 V AC Méret: 86 x 86 x 56 mm Kiegészítők: SCP{COVER}, SCP{KEY} Egyéb tulajdonság: Megnyomás esetén pirosan villog, és riaszt	15 400
SP-WS		Kültéri szerelődoboz kézi jelzésadókhoz riasztás funkcióval Anyag: Műanyag Méret: 121 x 194 x 73 mm Plombálható	26 900
SP-WSS		Kültéri szerelődoboz kézi jelzésadókhoz riasztás funkcióval Anyag: Műanyag Méret: 121 x 194 x 73 mm Állítható hangerő: 87dB / 93dB Plombálható	40 400
Közelítésérzékeny kapcsolók			
EBUTTON-1-X		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Süllyesztve Anyag: INOX és műanyag Mérete: 40 x 115 x 23 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@12 V DC LED: piros-zöld Időzítés: 5/10 mp és Bistabil mód Érzékelési távolság: 3-15 cm IP66	9 600
EBUTTON-2		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Süllyesztve Anyag: INOX és műanyag Mérete: 70 x 115 x 23 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@12 V DC LED: piros-zöld Érzékelési távolság: 3-15 cm	7 500

ISK-801C		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 39 x 1 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Választható keret: - Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-20 mp), valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	14 500
ISK-801D		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 70 x 1 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Választható keret: MBB-801D-M Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-20 mp), bistabil üzemmód, valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	15 400
ISK-801E		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 70 x 1 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Választható keret: MBB-801D-M Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-20 mp), bistabil üzemmód, valamint érzékelési távolság (2-20 cm) Állapotjelző LED-del.	18 300
ISK-840A		Infravörös érzékelős kapcsoló, rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 114 x 68 x 4,5 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Kék-piros Választható keret: - Egyéb tulajdonság: 2 másodperces időzítéssel, max. 10 cm-es érzékelési távolsággal	10 100
ISK-840B		Infravörös érzékelős kapcsoló, rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 4,5 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Kék-piros Választható keret: - Egyéb tulajdonság: 2 másodperces időzítéssel, max. 10 cm-es érzékelési távolsággal	10 100
ISK-841C		Infravörös érzékelős kapcsoló, rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 1,9 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-piros Választható keret: - Egyéb tulajdonság: 0,5~25 másodperces időzítéssel, max. 10 cm-es érzékelési távolsággal	12 500
ISK-841D		Infravörös érzékelős kapcsoló, rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 70 x 114 x 1,9 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@30 V DC LED: Kék-piros Választható keret: - Egyéb tulajdonság: 0,5~25 másodperces időzítéssel, max. 10 cm-es érzékelési távolsággal	12 500
K40B-W		Közelítésérzékeny kapcsoló - Zöld LED - fekete színbe - Vízálló (IP68) Működési mód: Közelítés érzékeny Tápvészültség: 12 / 24V DC Kapcsolás típusa: NO / NC / COM Kimenet terhelhetősége: 5A @ 250V AC Anyaga: műanyag Szerelési mód: Süllyesztve IP védelem: IP68 Méret: 40 x 110 x 15 mm	10 600

K1-1		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Mérete: 115 x 67 x 30 mm Power supply: 12/24V DC Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Érzékelési távolság (2-10 cm)	4 400
K2-1		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 30 mm Tápfeszültség: 12/24V DC Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Érzékelési távolság (2-10 cm)	4 800
KA86		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyaga: Alumínium ötvözet Mérete: 86 x 86 x 16 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0-30 mp), valamint érzékelési távolság (5-20cm)	11 600
KA86B		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyaga: Alumínium ötvözet Mérete: 86 x 86 x 16 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0-30 mp), valamint érzékelési távolság (5-20cm)	11 600
KM30		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyaga: Alumínium ötvözet Mérete: 30 x 80 x 15 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0-30 mp), valamint érzékelési távolság (5-20cm) IP68	20 200
KS86B		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyaga: Műanyag Mérete: 86 x 86 x 17 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: kék/zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0-30 mp), valamint érzékelési távolság (5-20cm)	13 000
SBUTTON-100		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyag: Cink ötvözet Mérete: ø73 x 20 mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2A @ 12V DC LED: piros-zöld IP66	12 500

SBUTTON-100-X		Infravörös érzékelős kapcsoló Szerelés: Felületre szerelhető Anyag: Cink ötvözet Mérete: $\varnothing 73 \times 20$ mm Bekötés: Vezetékes Tápfeszültség: 12/24V DC Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 2 A@12 V DC LED: piros/zöld Állítható időzítés: 5/10 mp és Bistabil mód IP66	13 500
SI-15		Pajzs nélküli infravörös érzékelős nyomógomb Átmérő: 22 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@24V DC LED: Piros-zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,5-20 mp), valamint érzékelési távolság (2-10 cm) IP65	11 600
SI-15-B		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,5-20 mp), valamint érzékelési távolság (4-15 cm)	12 800
SI-15-C		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC/COM Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,5-20 mp), valamint érzékelési távolság (4-15 cm)	12 800
SI-58		Infravörös érzékelős kapcsoló felületre szerelhető házban Mérete: 115 x 80 x 31mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-20 mp), bistabil üzemmód, valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	17 300
SI-98		Infravörös érzékelős kapcsoló felületre szerelhető házban Mérete: 80 x 80 x 31mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld/zöld-piros Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-20 mp), bistabil üzemmód, valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	17 300
T3NT		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Mérete: 81 x 31 x 23 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-30 mp), valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	9 900
T3NT-DTW		Infravörös érzékelős kapcsoló INOX pajzzsal Mérete: 81 x 31 x 23 mm Bekötés: Vezetékes Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC LED: Piros-zöld Egyéb tulajdonság: Állítható időzítés (0,2-30 mp), valamint érzékelési távolság (2-14 cm)	12 700

Kulcsos kapcsolók

KY-B-SS-2		Kétállású kulcsos kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A@30 V DC Választható keret: MBB-B-SS-H	6 600
KY-B-SS-2-rdgn		Kétállású kulcsos kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A@30 V DC LED: Piros-zöld Választható keret: MBB-B-SS-H	7 700
KY-C-SS-2		Kétállású kulcsos kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 40 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A@30 V DC Választható keret: MBB-B-SS-H	6 600
KY-C-SS-2-rdgn		Kétállású kulcsos kapcsoló INOX pajzzsal Pajzs mérete: 115 x 40 x 2 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. Kapcsolás: 1 A@30 V DC LED: Piros-zöld Választható keret: MBB-B-SS-H	7 700
YKS-803D1		Felületre szerelhető, vandálbiztos, impulzuskapcsoló Doboz mérete: 71,5 x 71,5 x 45,5 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. kapcsolás: 16 A@250 V AC	10 100
YKS-803D2		Felületre szerelhető, vandálbiztos, impulzuskapcsoló Doboz mérete: 71,5 x 71,5 x 45,5 mm Bekötés: Forrasztásos Típus: Két független NO/NC Max. kapcsolás: 16 A@250 V AC	8 600
YKS-850LS		Kétállású kulcsos kapcsoló rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 1 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 4 A@125 V AC LED: Piros	9 500
YKS-850S		Kétállású kulcsos kapcsoló rozsdamentes acél pajzzsal Pajzs mérete: 86 x 86 x 1 mm Bekötés: Sorkapcsos Típus: NO/NC Max. kapcsolás: 4 A@125 V AC	8 300
Szerelődobozok, pajzsok, kiegészítők			
ABK-802+K		Süllyesztett szerelődoboz Kivétel: Műanyag ABS Méret: 83 x 83 x 50 mm Árammegszakítókhoz	500
ABK-802+K(G)		Szerelődoboz árammegszakítókhoz Anyaga: Műanyag Mérete: 84 x 84 x 50 mm Szerelés: Süllyesztve	500
ABK-802+R		Szerelődoboz árammegszakítókhoz Anyaga: Műanyag Mérete: 84 x 84 x 50 mm Szerelés: Süllyesztve	550
E11C		Felületre szerelhető esővédő 86x86-os nyomógombokhoz Anyag: Műanyag	1 100

EBOX-1		Kiemelő keret Anyag: Műanyag Színe: Fekete Méret: 42x117x30,5 Kompatibilis: FMB-C-25SS-2-gn, FMB-C-25SS-2-rd, KY-C-SS-2 és KY-C-SS-2-rdgn	650
EBOX-2		Kiemelő keret Anyag: Műanyag Színe: Fekete Méret: 72x117x30,5	1 300
EBOX-3		Kiemelő keret Anyag: Műanyag Színe: Fekete Méret: 88,5x88,5x30,5 mm	1 300
IK-PB-P86-16		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz, kulcsos kapcsolókhoz. Méret: 90 x 90 x 4 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz, kulcsos kapcsolóhoz és LED indikátorhoz.	1 200
IK-PB-P86-19		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz, kulcsos kapcsolókhoz. Méret: 90 x 90 x 4 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz, kulcsos kapcsolóhoz és LED indikátorhoz.	1 200
M86-42-1		Kiemelő keret Anyag: Cink ötvözet Méret: 86 x 86 x 42 mm	6 200
MBB-800A-M		Kiemelő keret Anyag: INOX Méret: 85 x 60 x 25 mm Ideális a PBK-800A szereléséhez.	3 800
MBB-800B-P		Kiemelő keret Anyag: Műanyag Méret: 86 x 86 x 35 mm Kompatibilis: PBK-812A	450
MBB-800B-PM		Súlyszett doboz Anyag: Műanyag Méret: 86 x 86 x 40 mm Kompatibilis: PBK-812A	500
MBB-801D-M		Plexi kiemelő keret Méret: 116 x 71 x 10 mm Ideális az ISK-801D és ISK-801E típusú kapcsolók kiemeléséhez	1 900
MBB-811A-M		Kiemelő keret Anyag: Cink ötvözet Méret: 90 x 35 x 25 mm Ideális a PBK-B és KSK-B típusú termékekhez.	1 800
MBB-811B-M		Kiemelő keret Anyag: INOX Méret: 85 x 50 x 25 mm Kompatibilis: PBK-800A, PBK-810B	3 700
MBB-811C-M		Kiemelő keret Anyag: Cink ötvözet Méret: 86 x 86 x 27 mm Ideális a PBK-C és KSK-C típusú termékekhez.	4 700
MBB-811D-M		Kiemelő keret Anyag: Cink ötvözet Méret: 114 x 70 x 27 mm Ideális a PBK-D és KSK-D típusú termékekhez.	4 800
MBB-B-SS-H		Kiemelő keret Anyag: Cink ötvözet Méret: 86 x 86 x 35 mm Kompatibilis: FMB-B-25SS-2, KY-B-SS-2, KY-B-SS-2-rdgn	4 700


	MBB-C-CH-AL		Alumínium kiemelő keret Anyaga: Alumínium Mérete: 115x40x26,5 mm Kompatibilis termékek: KY-C-SS-2, KY-C-SS-2-rdgn, FMB-C-25SS-2-gn, FMB-C-25SS-2-rd	3 600
	MP-28/16		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 28 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-28/19		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 28 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-35/16		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-35/19		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz és kulcsos kapcsolókhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz, kulcsos kapcsolókhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-35/22		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 22 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-86/16		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-86/19		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz, kulcsos kapcsolókhoz. Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz, kulcsos kapcsolókhoz és LED indikátorhoz.	1 300
	MP-86/22		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 22 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz.	1 300
Új	MP-28/16-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 28 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-28/19-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 28 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-35/16-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-35/19-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-35/22-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 90 x 35 x 2 mm Ideális minden 22 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-86/16-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 16 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400
Új	MP-86/19-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 19 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott	1 400

Új	MP-86/22-P		Rozsdamentes acél pajzs nyomógombokhoz Méret: 86 x 86 x 2 mm Ideális minden 22 mm-es átmérőjű, pajzs nélküli nyomógombhoz és LED indikátorhoz. Gravírozott Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Kapunyitó gomb Nyíl: nincs Méret: 86 x 86 x 2 mm	1 400
	TABLA-1A		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Kapunyitó gomb Nyíl: nincs Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-1B		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Kaputnyító gomb Nyíl: Van (jobb) Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-1C		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Kaputnyító gomb Nyíl: Van (bal) Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-1D		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Ajtónyitó gomb Nyíl: nincs Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-1E		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Ajtónyitó gomb Nyíl: Van (jobb) Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-1F		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Ajtónyitó gomb Nyíl: Van (bal) Méret: 85 x 24 x 1,5 mm	750
	TABLA-2A		Függőleges tábla Ragasztható Felirat: Ajtónyitó gomb Nyíl: Van (lefelé) Méret: 24 x 180 x 1,5 mm	950
	TABLA-2B		Függőleges tábla Ragasztható Felirat: Kaputnyító gomb Nyíl: Van (lefelé) Méret: 24 x 180 x 1,5 mm	950
	TABLA-2C		Függőleges tábla Ragasztható Felirat: Vész esetén betörni Nyíl: Van (lefelé) Méret: 24 x 180 x 1,5 mm	950
Új	TABLA-3		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Vész esetén betörni Nyíl: Nincs Méret: 85 x 50 x 1,5 mm	950
	TABLA-4		Vízszintes tábla Ragasztható Felirat: Vészjelző Nyíl: Nincs Méret: 85 x 30 x 1,5 mm	550
	QN16-PLUG		Kapcsolóaljzat nyomógombhoz Kiegészítő típusa: Aljzat Anyaga: Műanyag Kompatibilis termék: PB-16-NONC(LED)-rdgn	500
	QN19-PLUG		Kapcsolóaljzat nyomógombhoz Kiegészítő típusa: Aljzat Anyaga: Műanyag Kompatibilis termék: PB-19-NONC(LED)-rdgn	650

Távvezérlők

Rádiófrekvenciás távvezérlő szettek

ACS-1000R		Nagy hatótávolságú (max. 1 km) 433MHz 2 csatornás távirányító adó-vevő szett Tápfeszültség: 12-16 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Ugrókód (KEELOQ) Relé: 2 db NO/NC Max. kapcsolás: 1 A @30 V DC Kapacitás: 330 adó Üzemmodok: Impulzus, pánikgomb Méret: 85 x 40 x 20 mm	33 700
ACS-114R		Nagy hatótávolságú (max. 500 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12-16 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Ugrókód (KEELOQ) Relé: 2 db NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC Kapacitás: 330 adó Adó típusa: ACS-RC09 Üzemmodok: Impulzus, bistabil, folyamatos, pánikgomb Méret: 85 x 40 x 20 mm	26 900
ACS-126R		Nagy hatótávolságú (max. 500 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 24 V AC/DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Ugrókód (KEELOQ) Relé: 2 db NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@30 V DC Kapacitás: 330 adó Adó típusa: ACS-RC09 Üzemmodok: Impulzus, bistabil, folyamatos, pánikgomb Méret: 85 x 40 x 20 mm	26 000
ACS-146R		Nagy hatótávolságú (max. 500 m) 433MHz 4 csatornás távirányító adó-vevő szett Tápfeszültség: 24 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Ugrókód (KEELOQ) Relé: 4 db NO/NC Max. kapcsolás: 1 A @ 30 V DC Kapacitás: 330 adó Üzemmodok: Impulzus, időzített, bistabil, folytonos, pánikgomb Méret: 85 x 56 x 20 mm	29 800
AJ-84-2		Közepes hatótávolságú (max. 200 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 6-24 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Ugrókód (Szuperheterodin) Relé: 2 db NO/NC Max. kapcsolás: 1 A@12 V DC Kapacitás: 280 adó Adó típusa: AJ-84-C2, AJ-84-C4 Üzemmodok: Impulzus, bistabil Méret: 70 x 122 x 38 mm Merev antennával	16 900
BRC-SET		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós adó-vevő szett Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix Relé: 2 x NO/NC/COM Max. kapcsolás: 20 A@12 V DC Kapacitás: 30 adó Adó típusa: BRC-C-1 Üzemmodok: Impulzus, bistabil, jelenlétérzékelés Méret: 64 x 36 x 21 mm	50 000
EZY-OPEN		INFRÁS adó-vevő szett Szett tartalma: Infra vető, Infra vevő, vevőegység Kód típusa: Ugrókódos Kapacitás: 20 infra vető és 6 infra vevő Hatótávolság: ~ 10 méter Kapacitás növelhető AJ-84-2-es vevőegységgel	26 200

SBUTTON-6-dry		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányítógomb Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Relé: 1 db NO/NC Max. kapcsolás: 5A @ 250 Vac Üzem módok: monostabil (1-5 mp), bistabil Méret: 83 x 40 x 20 mm	8 800
SBUTTON-6-wet		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányítógomb Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Üzem módok: monostabil (1-5 mp), bistabil Méret: 83 x 40 x 20 mm	9 500
WBK-400-1-12		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Relé: 1 db NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Kapacitás: 30 adó Adó típusa: WBK-400A-2 Üzem módok: Időzített, impulzus, bistabil Méret: 60 x 42 x 28 mm	10 600
WBK-400-2-12		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Relé: 2 db NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Kapacitás: 29 adó Adó típusa: WBK-400A-2 Üzem módok: Időzített, impulzus, bistabil Méret: 60 x 42 x 28 mm	11 600
WBK-401-1-12		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Relé: 1 db NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Kapacitás: 29 adó Adó típusa: WBK-400A-2 Üzem módok: Impulzus, bistabil Méret: 50 x 34 x 17 mm	8 500
WBK-401-2-12		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Relé: 1 db NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Kapacitás: 30 adó Adó típusa: WBK-400A-2 Üzem módok: Impulzus, bistabil Méret: 55 x 34 x 17 mm	10 500
WBK-401-2-12/24		Kis hatótávolságú (max. 50 m) rádiós távirányító Tápfeszültség: 12/24 V DC Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Relé: 1 db NO/NC Max. kapcsolás: 3 A@12 V DC Kapacitás: 29 adó Adó típusa: WBK-400A-2 Üzem módok: Impulzus, bistabil Méret: 50 x 34 x 17 mm	10 600
Rádió frekvenciás távvezérlő adók			
ACS-RC09		Kétgombos adó az ACS típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 50 x 38 x 12 mm Karabinerrel rögzíthető	10 600
ACS-RC10		Négygombos adó az ACS-144R szetthez Visszajelzés: LED Karabinerrel rögzíthető	10 100

	ACS-RC12		Kétgombos, 1km hatótávolságú távirányító adó ACS-1000R szett Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 14 mm Karabinerrel rögzíthető	26 000
	AJ-84-C2		Kétgombos adó az AJ-84 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 9 mm Karabinerrel rögzíthető	3 300
	AJ-84-C4		Négygombos adó az AJ-84 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 9 mm Karabinerrel rögzíthető	3 400
	AJ-84-C4M		Négygombos adó az AJ-84 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 9 mm Karabinerrel rögzíthető	2 900
	BRC-C-1		Egygombos adó a BRC-SET típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 45 x 35 x 16 mm	15 000
	ET-KS2-154		Kinetikus kapcsoló 1 csatornás Fehér színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KR703-W IP 67 védettség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méretek: 86 x 86 x 14,5 mm	9 800
Új	ET-KS2-154G		Kinetikus kapcsoló 1 csatornás Arany/Homok színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védettség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méretek: 86 x 86 x 14,5 mm	10 500
Új	ET-KS2-154S		Kinetikus kapcsoló 1 csatornás Ezüst színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védettség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méretek: 86 x 86 x 14,5 mm	10 500
Új	ET-KS2-254		Kinetikus kapcsoló 2 csatornás Fehér színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védettség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méretek: 86 x 86 x 14,5 mm	11 100
Új	ET-KS2-254G		Kinetikus kapcsoló 2 csatornás Arany/Homok színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védettség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méretek: 86 x 86 x 14,5 mm	11 800

Új	ET-KS2-254S		Kinetikus kapcsoló 2 csatornás Ezüst színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védetség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méret: 86 x 86 x 14,5 mm	11 800
	ET-KS2-354		Kinetikus kapcsoló 3 csatornás Fehér színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC702-W, ET-KRC211-W IP 67 védetség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méret: 86 x 86 x 14,5 mm	12 500
	ET-KS2-354G		Kinetikus kapcsoló 3 csatornás Arany/Homok színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védetség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méret: 86 x 86 x 14,5 mm	12 800
	ET-KS2-354S		Kinetikus kapcsoló 3 csatornás Ezüst színű Elem, vagy tápegység nélkül működik. Működési távolság 25/80m (beltér/kültér) Kompatibilis vevő: ET-KRC703-W, ET-KRC-702-W, ET-KRC211-W IP 67 védetség 433MHz működési frekvencia FSK moduláció Méret: 86 x 86 x 14,5 mm	12 800
	EZY-OPEN-TAG		Távírányító adó EZY-OPEN-hez Kód típusa: Ugró kódos Érintésmentes vezérlés Hatótávolság: ~ 10 méter Telepítés: Szélvédőre ragasztható	5 300
	WBK-400A-2		Kétgombos adó a WBK-400 és WBK-401 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 9 mm Karabinerrel rögzíthető	2 900
	WBK-400A-4		Négygombos adó a WBK-400 és WBK-401 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 55 x 30 x 9 mm Karabinerrel rögzíthető	4 700
	WBK-400B		Kétgombos adó a WBK-400 és WBK-401 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: 80 x 80 x 14 mm Falra rögzíthető	9 200
	WBK-401B		Egygombos adó a WBK-400 és WBK-401 típusú rádiós távirányítókhoz Visszajelzés: LED Méret: ø50 x 10 mm Falra rögzíthető	5 200
Duplikátorok, emulátorok				
	AJ-D-SI		Távírányító duplikátor Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Méret: 55 x 30 x 9 mm Általunk forgalmazott kompatibilis adók: WBK-400A-2, WBK-400A-4, WBK-400B	4 800



AJ-D-SM01		Távírányító duplikátor 12 gyártó rádiós távírányítójához Frekvencia: 433,92 MHz Kód típusa: Fix kód Méret: 55 x 33 x 9 mm Kompatibilis eszközök: NICE Smilo, BFT, BENINCA ALLMATIC, GBD, ERREKA Standard, DEA, FOX, PUJOL Vario, FAAC 433, MUTANTCODE, DOORHAN/NOVOFERM/ SKYMASTER,	6 400
GSM, WiFi, Bluetooth vezérlők ASC-EASYCON-GSM		Mini GSM kommunikátor 2 kontaktusos bemenet 1 OC kimenet SMS és / vagy hangüzenet 8 telefonszámra Kimenet vezérlése SMS-sel, vagy ingyenes hívással (1000+ telefonszámról) Programozás SMS-el, hangmenüvel, Androiddal, vagy PC-vel Hálózati tápellátás figyelés 16.000 eseménymemória GSM térrő ellenőrzés	35 520
ASC-MINI-BOX		Műanyagból készített ház a MultiOne GSM termékhez Méretei: 65 x 60 x 42 mm	5 349
ASC-MULTIONE-GSM		Mini GSM kommunikátor 1 optocsatolós bemenet 1 relé kimenet 5A@230VAC Kimenet vezérlése ingyenes hívással (250/500 telefonszámról) Hívásazonosítás nélkül korlátlan számról Programozás SMS-el, vagy DIP kapcsolóval Cloud felület Cloud Manager applikáció	30 034
ASC-PROCON-4G		4G kommunikátor önálló riasztórendszerként is használható 5 kontaktusos bemenet 1 NO/NC kimenet SMS-, és vagy hangüzenet továbbítása 8 telefonszámra Kimenet vezérlése SMS-sel vagy ingyenes hívással Programozás SMS-el, hangmenüvel, Androiddal vagy PC-ről 16 000 eseménymemória GSM térrő figyelés	54 720
ASC-RAPID-HOLDFR		Ragasztható műanyag távtartó Univerzális műanyag rögzítő fúrás nélküli felületekhez Öntapadós talp Bármilyen felületre ragasztható Összes GSM termékünkhöz használható 4 darabot tartalmaz a csomag	823
ASC-USB-ECO		USB kulcs a ProRead programozó szoftverhez Egyszerű kivitel Nem tartalmazza a kábelt és a CD-t Az illesztőprogramot a weboldalunkról kell letölteni hozzá	3 291
BXA-GSM-524-2G		GSM-es vezérlőegység airbnb funkcióval Tápfeszültség: 9 ~ 24V DC Max Áramfelvétel: 50 mA GSM frekvencia: 850/900/1800/1900 MHz SIM kártya: Normál méter 3V-os támogatással Relé kimenet: NO/NC/COM Időzítés: 0,5-998 mp Antenna: 50Ω SMA Anyaga: fém Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C Méret: 90x70x27 mm	15 900



	BXA-GSM-524-4G	 4G GSM vezérlőegység airbnb funkcióval Tápfeszültség: 9 ~ 24V DC Max Áramfelvétel: 50 mA GSM frekvencia: 850/900/1800/1900 MHz SIM kártya: Normál méter 3V-os támogatással Relé kimenet: NO/NC/COM Időzítés: 0,5-998 mp Antenna: 50Ω SMA Anyaga: fém Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C Méretek: 90x70x27 mm	35 700
Új	ET-KRC211-W	 1 csatornás RF + WIFI Triac fényszabályzó vevőegység Tápellátás: 100-240V AC Szabályzott kimenet: 1 x max 150W, 0-100% Bemenetek száma: 1 TUYA kompatibilis	14 500
	ET-KRC702-W	 2 csatornás RF + WIFI vevőegység Tápellátás: 100-240V AC Relé kimenetek száma: 2 x NO Relé terhelhetőség: 5A @ 230V AC Működési mód: bistabil/idegített (0.2s, 2s, 6s, 30s, 120s, 360s, 1080, 2160s) Kompatibilis kinetikus kapcsolókkal TUYA kompatibilis	17 200
	ET-KRC703-W	 3 csatornás RF + WIFI vevőegység Tápellátás: 100-240V AC Relé kimenetek száma: 3 x NO Relé terhelhetőség: 10A @ 230V AC Működési mód: bistabil (ki/be) Kompatibilis kinetikus kapcsolókkal TUYA kompatibilitás	17 200
Új	GW-01	 WiFi átjáró (Gateway) Kompatibilis Tuya alkalmazással Kommunikáció: Bluetooth (BLEMESH), WiFi(802.11b/g/n)	13 000
	AJ-092-A2L	 Bluetooth-os adó-vevő szett Tápfeszültség: 12/24V AC/DC Terhelhetőség: 20A @ 12V DC Csatornák száma: 1 Kapcsolás: NO/COM Működési módok: Impulzus Kapacitás: 340 adó Maximális hatótávolság: 10m Ideális sorompókhoz, kapukhoz	10 300
	AJ-092-A2L-USB	 USB adó stick AJ-092-A2L típusú szetthez Hatótávolság: 10m Kommunikáció: Bluetooth	3 500
	SM18-03W	 WiFi-s garázkapu vezérlő modul. Csatornák száma: 3 Terhelhetőség: 20A @ 14V DC Telefonos applikáció: IOS és Android (Xhouse IoT) Hangvezérlés: Alexa intelligens asszisztens segítségével	11 600
	XH-SGC-01	 WiFi-s garázkapu vezérlő modul. Terhelhetőség: 20A @ 14V DC Telefonos applikáció: IOS és Android (Xhouse IoT) Hangvezérlés: Alexa intelligens asszisztens segítségével	10 500

Szerelési kellékek

Hidraulikus ajtócsukók

PB-02		Szerelőkonzol csuklókaros ajtóbehúzó párhuzamos szereléséhez. Anyaga: fém Színe: szürke	1 400
PB-03		Szerelőkonzol csuklókaros ajtóbehúzó párhuzamos szereléséhez. Anyaga: fém Színe: szürke	1 400
SA-3023AW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - barna Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 950 mm Kiakasztható: Nem	13 900
SA-5012AD-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 25-45 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 900 mm Kiakasztható: Igen	7 800
SA-5012AW-bn		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - barna Ajtó súlya: 25-45 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 900 mm Kiakasztható: Nem	7 800
SA-5012AW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 25-45 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 900 mm Kiakasztható: Nem	7 800
SA-5012AW-wh		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 25-45 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 900 mm Kiakasztható: Nem	7 800
SA-5023AW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 950 mm Kiakasztható: Igen	10 700
SA-5044AW-bn		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - barna Ajtó súlya: 60-85 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1500 mm Kiakasztható: Nem	14 400
SA-5044AW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 60-85 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1500 mm Kiakasztható: Nem	14 400
SA-5044AW-wh		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 60-85 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1500 mm Kiakasztható: Nem	14 400
SA-6033AD-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Igen	11 100
SA-6033AW-bn		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - barna Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Nem	11 100
SA-6033AW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Nem	11 100

	SA-6033AW-wh		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Nem	11 100
	SA-8023-sv		Csúszósínes ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Igen	17 800
	SA-8023-wh		Csúszósínes ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 40-65 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Igen	17 800
	SA-8033-sv		Csúszósínes ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 60-85 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Igen	25 000
	SA-8033-wh		Csúszósínes ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 60-85 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1050 mm Kiakasztható: Igen	25 000
	SA-803-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 25-120 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1200 mm Kiakasztható: Nem	22 100
	SA-803-wh		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - fehér Ajtó súlya: 25-120 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1200 mm Kiakasztható: Nem	22 100
	SA-901-6BW-sv		Karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal - szürke Ajtó súlya: 25-150 kg Max. nyílási szög: 180° Ajtó maximális szélessége: 1500 mm Kiakasztható: Nem	27 900
Kábelek, vezetékek, villanszerelés				
	ET-LT-211		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 1 utas 1 kimenettel 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékekhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	200
	ET-LT-211(50)		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékekhez 50 db -os csomag	7 200
	ET-LT-422		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 2 utas 2x2 kimenettel 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékekhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	300
	ET-LT-422(50)		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 2 utas 2x2 kimenettel 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékekhez 50 db -os csomag	14 500
Új	ET-LT-623		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 2 utas 2x3 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékekhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	550
Új	ET-LT-623(40)		Gyorscsatlakozós vezeték toldó 2 utas 2x3 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékekhez 40 db -os csomag	19 800

	ET-LT-633		Gyorscsatlakozós vezeték töldő 2 utas 3x2 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékhez 50 db -os csomag	650
	ET-LT-633(30)		Gyorscsatlakozós vezeték töldő 2 utas 3x2 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	16 900
Új	ET-LT-933		Gyorscsatlakozós vezeték töldő 3 utas 3x3 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	950
Új	ET-LT-933(20)		Gyorscsatlakozós vezeték töldő 3 utas 3x3 kimenettel 450V 32A 0,25-4mm ² vezetékhez 20 db -os csomag	17 000
	ET-PCT-212		2-es bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	50
	ET-PCT-212(100)		2-es bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez 100 db-os csomag	4 600
	ET-PCT-213		3-as bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	80
	ET-PCT-213(100)		3-as bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez 100 db-os csomag	6 800
	ET-PCT-215		5-ös bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	120
	ET-PCT-215(50)		5-ös bontható gyorscsatlakozó max. 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez 50 db-os csomag	5 000
	ET-PCT-222		2-es bontható töldő gyorscsatlakozó max 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	180
	ET-PCT-222(50)		2-es bontható töldő gyorscsatlakozó max 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez 50 db-os csomag	7 900
	ET-PCT-223		3-as bontható töldő gyorscsatlakozó max 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez Az ár 1 db-ra vonatkozik	250
	ET-PCT-223(50)		3-as bontható töldő gyorscsatlakozó max 450V 32A 0,4-4mm ² vezetékhez 50 db-os csomag	11 500
	ET-T1-I(50)		Szigetelt csúszósaru AWG 22-18 (0,5-1mm ²) Csomag tartalma 100 db saru	2 000
	ET-T1-T(50)		Önblankoló késes csatlakozó AWG 22-18 (0,5-1mm ² keresztmetű) vezetékhez Csomagban kapható Csomag tartalma 100 db Nem tartalmazza a csúszósarut	2 000

ET-T2-I(50)		Szigetelt csúszósaru AWG 26-14 (1,5-2,5mm ²) Csomag tartalma 100 db saru	2 000
ET-T2-T(50)		Önblankoló késes csatlakozó AWG 16-14 (1,5-2,5mm ² keresztmetű) vezetékhez Csomagban kapható Csomag tartalma 100 db Nem tartalmazza a csúszósarut	2 000
HSYV6-PVC		UTP kábel Típus: CAT6 Ér átmérő: 0.55mm (AWG23) Kábel átmérő: 6 mm Anyaga: réz, PVC Hossz: 305m	59 300
UTP5E-PVC		UTP kábel Típus: CAT5e Ér átmérő: 0.46mm Kábel átmérő: 4,4 mm Anyaga: réz, PVC Hossz: 305m	41 300
ZH-1DBH		Csatlakozó öntapadós vezetékhez Kompatibilis vezetékek: ZH4-P06-T(M), ZH4-P06-wh(M) Forrasztható	1 200
ZH-1FBH		Csatlakozó öntapadós vezetékhez Kompatibilis vezetékek: ZH4-P12-wh(M) Forrasztható	1 200
ZH-2D		Toldó csatlakozó öntapadós vezetékhez Kompatibilis vezetékek: ZH4-P06-T(M), ZH4-P06-wh(M) Forrasztható	1 200
ZH-2F		Toldó csatlakozó öntapadós vezetékhez Kompatibilis vezetékek: ZH4-P12(M)-wh Forrasztható	1 200
ZH4-P06(M)-T		Átlátszó öntapadó vezeték Erek száma: 4 Szélesség: 6 mm Terhelhetőség: 1 A@60 V DC Impedancia: 0,27 Ω/m Az ár méterben értendő	1 000
ZH4-P06(M)-wh		Fehér öntapadó vezeték Erek száma: 4 Szélesség: 6 mm Terhelhetőség: 1 A@60 V DC Impedancia: 0,27 Ω/m Az ár méterben értendő	750
ZH4-P12(M)-wh		Fehér öntapadó vezeték Erek száma: 4 Szélesség: 12 mm Terhelhetőség: 1 A@60 V DC Impedancia: 0,27 Ω/m Az ár méterben értendő	1 500
862.916.G		Könyök Mű-II-es csőhöz Típus: Könyök (90°) Kompatibilis cső: Mű-II Ø16mm Védelemi mutató: IP40	160
862.1016.G		Toldó Mű-II-es csőhöz Típus: Toldó Kompatibilis cső: Mű-II Ø16mm Védelemi mutató: IP40	100
IRS16FB		Mű-II-es cső Hossz: 3m Külső átmérő: 16mm Belső átmérő: 13.1mm	650


862.1020.G		Toldó Mű-II-es csőhöz Típus: Toldó Kompatibilis cső: Mű-II Ø20mm Védelemi mutató: IP40	100
862.920.G		Könyök Mű-II-es csőhöz Típus: Könyök (90°) Kompatibilis cső: Mű-II Ø20mm Védelemi mutató: IP40	250
IRS20FB		Mű-II-es cső Hossz: 3m Külső átmérő: 20mm Belső átmérő: 17.1mm	900
685.004		Szereleődoboz Anyag: Égésálló műanyag (650°-ig) Méret: 100 x 100 x 50 mm Kábel bemenet: 6 x Ø29 mm Telepítés: Felületre Védelmi mutató: IP55 IK08	800
685.007		Szereleődoboz Anyag: Égésálló műanyag (650°-ig) Méret: 190 x 140 x 70 mm Kábel bemenet: 10 x Ø38 mm Telepítés: Felületre Védelmi mutató: IP55 IK08	4 800
E-13502120		Sorolható fali bilincs Mű-II-es csőhöz Kompatibilis csőátmérő: 20mm	50
E-13502116		Sorolható fali bilincs Mű-II-es csőhöz Kompatibilis csőátmérő: 16mm	50
VS-PC2535150		Szereleődoboz Anyag: Műanyag Külső méret: 350 x 250 x 150 mm Belső méret: 300 x 200 x 130 mm Telepítés: Felületre Védelmi mutató: IP65	9 300
Nyitásérzékelők			
5C-33NO-bn		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - barna Típus: NO - nyitott ajtó esetén rövidzár Kivétel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	1 800
5C-33NO-wh		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fehér Típus: NO - nyitott ajtó esetén rövidzár Kivétel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	1 800
5C-36NO-bn		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - barna Típus: NO - nyitott ajtó esetén rövidzár Kivétel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 18 x 23 mm	3 300

5C-36NO-wh		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fehér Típus: NO - nyitott ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 18 x 23 mm	3 300
5C-43		Befűrható mikrokapcsolós nyitásérzékelő vezetékes bekötéssel Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: 2-3 mm Méret: 19 x 22 mm	680
5C-51		Felületre szerelhető fém nyitásérzékelő Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Fém Érzékenység: ~20 mm Méret: 32 x 15 x 8 mm	2 100
5C-55AL		Felületre szerelhető fém nyitásérzékelő Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Fém Érzékenység: ~60 mm Méret: 106 x 38 x 10 mm (érzékelő) 106 x 16 x 16 mm (mágnese) Szekcionált kapukhoz "L" konzollal	3 900
5C-56		Felületre szerelhető nyitásérzékelő Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Fém Érzékenység: ~40 mm Méret: 48 x 24 x 15 mm	3 100
5C-58		Felületre szerelhető fém nyitásérzékelő Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Fém Érzékenység: ~50 mm Méret: 106 x 16 x 16 mm	3 100
5C-59D		Felületre szerelhető acél nyitásérzékelő LED visszajelzéssel Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Acél Érzékenység: ~50 mm Méret: 106 x 16 x 16 mm	3 200
YB-31NC-bn		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - barna Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~35 mm Méret: 64 x 19 x 13 mm	500
YB-31NC-wh		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - fehér Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~35 mm Méret: 64 x 19 x 13 mm	500
YB-31NC-bk		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - fekete Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~35 mm Méret: 64 x 19 x 13 mm	500
YB-31NO/NC		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - fehér Típus: NO/NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~35 mm Méret: 64 x 19 x 13 mm	1 800
YB-32NC-bn		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - barna Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 34 x 14 x 6,5 mm	700
YB-32NC-wh		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - fehér Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 34 x 14 x 6,5 mm	700

YB-34NC-bn		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - barna Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~10 mm Méret: 23 x 14 x 6 mm	700
YB-34NC-wh		Felületre szerelhető nyitásérzékelő - fehér Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~10 mm Méret: 23 x 14 x 6 mm	700
YB-35A-bn		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - barna Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	600
YB-35A-wh		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fehér Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	500
YB-35A-bk		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fekete Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	600
YB-35A-NO-wh		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fehér Típus: NO - nyitott ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 10 x 17 mm	1 800
YB-36-bn		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - barna Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 18 x 23 mm	800
YB-36-wh		Süllyesztett szerelésű nyitásérzékelő - fehér Típus: NC - zárt ajtó esetén rövidzár Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~15 mm Méret: 18 x 23 mm	800
YB-39B		Felületre szerelhető nyitásérzékelő Típus: NC Kivitel: Műanyag Érzékenység: ~50 mm Méret: 106 x 16 x 16 mm	2 500
Áramátadó kontaktok			
DLK-404-bk		Áramátadó kontakt Kivitel: Műanyag - fekete Kontaktok száma: 2 Terhelhetőség: 5 A@36 V DC Méret: 47 x 16 x 28 mm Rugós érintkezővel, felső tokra szerelhető	1 950
DLK-404-wh		Áramátadó kontakt Kivitel: Műanyag - fehér Kontaktok száma: 2 Terhelhetőség: 5 A@36 V DC Méret: 47 x 16 x 28 mm Rugós érintkezővel, felső tokra szerelhető	1 950
DORCAS-2CN-bk		Áramátadó kontakt Kivitel: Műanyag - fekete Kontaktok száma: 2 Terhelhetőség: 5 A@36 V DC Méret: 70 x 13 x 22 mm Rugós érintkezővel, felső tokra szerelhető	3 100
DORCAS-2C-wh		Áramátadó kontakt Kivitel: Műanyag - fehér Kontaktok száma: 2 Terhelhetőség: 5 A@36 V DC Méret: 70 x 13 x 22 mm Rugós érintkezővel, pánt oldali szélre szerelhető	2 900

DORCAS-3C-wh		Aramátadó kontakt Kivitel: Műanyag - fehér Kontaktok száma: 3 Terhelhetőség: 5 A@36 V DC Méret: 70 x 13 x 22 mm Rugós érintkezővel, pánt oldali szélre szerelhető	3 700
Kábelátvezetők			
DLK-401S		INOX kábelátvezető Belső átmérő: 10 mm Hossz: 380 mm Strapabíró végzáróval	6 600
DLK-403A		INOX kábelátvezető Belső átmérő: 5,5 mm Hossz: 450 mm Vékony végzáróval	3 600
DLK-403B		INOX kábelátvezető Belső átmérő: 10,5 mm Hossz: 450 mm Vékony végzáróval	3 900
DLK-403C		INOX kábelátvezető Belső átmérő: 16 mm Hossz: 400 mm Vékony végzáróval	6 300
DLK-403D G-bn		INOX gégecső kábelátvezetőkhöz - barna Anyag: INOX, műanyag burkolattal Belső átmérő: 6 mm Hossz: 1 m Végzáró: DLK-403{V}-bn	3 700
DLK-403D G-wh		INOX gégecső kábelátvezetőkhöz - fehér Anyag: INOX, műanyag burkolattal Belső átmérő: 6 mm Hossz: 1 m Végzáró: DLK-403{V}-wh	3 700
DLK-403D V-bn		Végzáró pár kábelátvezetőkhöz - barna Anyag: Műanyag Cső: DLK-405D{G}-bn	550
DLK-403D V-wh		Végzáró pár kábelátvezetőkhöz - fehér Anyag: Műanyag Cső: DLK-405D{G}-wh	550
DLK-403D-bn		Fém kábelátvezető műanyag burkolattal - barna Belső átmérő: 6 mm Hossz: 300 mm Műanyag végzáróval	2 300
DLK-403D-wh		Fém kábelátvezető műanyag burkolattal - fehér Belső átmérő: 6 mm Hossz: 300 mm Műanyag végzáróval	2 300
SD-50-ADJ		Végzáró pár kábelátvezetőkhöz Anyag: INOX Cső: SD-50-M2 Strapabíró kivitel	5 800
SD-50-M2		Rozsdamentes cső kábelátvezetőkhöz Anyag: INOX Belső átmérő: 10 mm Hossz: 10 m Végzáró: SD-50ADJ	16 000
SDM-30		Süllyesztetten szerelhető kábelátvezető Anyag: Krómácel Belső átmérő: 9 mm Hossz: 290 mm Rugós belső kábelátvezetővel	5 800

SDM-30A		Süllyesztetten szerelhető kábelátvezető Anyag: Rozsdamentes acél Belső átmérő: 9 mm Hossz: 290 mm Rugós belső kábelátvezetővel	9 600
SDM-50		Süllyesztetten szerelhető kábelátvezető Anyag: Krómaccél Belső átmérő: 9 mm Hossz: 543 mm Rugós belső kábelátvezetővel	8 500
Kilincsek, tolópajzsok, ajtógombok			
SH-Z25-gy		"Elefántfűl" fogantyú Kivitel: Szinterezett acél Hossz: 250 mm Kétoldalas	9 500
SH-Z25-wh		"Elefántfűl" fogantyú Kivitel: Szinterezett acél Hossz: 250 mm Kétoldalas	9 500
SH-Z25-nyers		"Elefántfűl" fogantyú Kivitel: acél Hossz: 250 mm Kétoldalas	8 900
YH-CS-8X105		Csavar tolópajzsok hagyományos ajtóra rögzítéséhez Méret: M8 Hossz: 105mm Menetemelkedés: 1,25 Tolópajzsok két oldalas szereléséhez	300
YH-1000H/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1000 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 800 mm Két oldalas	19 000
YH-1000V/32		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1000 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 800 mm Két oldalas	20 200
YH-1200H/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1200 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 1000 mm Kétoldalal	20 000
YH-1200V/32		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1200 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 1000 mm Kétoldalal	21 400
YH-1800H/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1800 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 1000/600 mm Két oldalal	34 500
YH-1800V/32		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1800 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 1000/600 mm Két oldalal	36 300
YH-300C/32		"C" alakú fogantyú Kivitel: INOX Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 300 mm Kétoldalal	11 000

YH-300D/32		"D" alakú fogantyú Kivitel: INOX Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 300 mm Kétoldalas	12 800
YH-300H/25		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 25 mm Furattávolság: 200 mm Két oldalas	13 600
YH-300H/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 200 mm Két oldalas	14 800
YH-300V/25		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 25 mm Furattávolság: 200 mm Két oldalas	14 800
YH-300V/32		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 200 mm Két oldalas	16 000
YH-500H/25		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 25 mm Furattávolság: 300 mm Két oldalas	14 600
YH-500H/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 300 mm Két oldalas	15 200
YH-500V/25		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 25 mm Furattávolság: 300 mm Két oldalas	15 800
YH-500V/32		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 32 mm Furattávolság: 300 mm Két oldalas	16 400
YH-800IV/32		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 800 mm Csőátmérő: 32 mm Két oldalas	21 700
YH-CO		Cilindervédő rozetta Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális	1 700
YH-CR		Cilindervédő rozetta Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek	1 800
YH-D13-gn		Rugós kilincspár mozgásérzékelős LED világítással Kivitel: Szálcsiszolt Világítás színe: Zöld Cím: Kerek Elem: 1 db AA	18 000

YH-D13-rd		Rugós kilincspár mozgásérzékelős LED világítással Kivitel: Szálcsiszolt Világítás színe: Piros Cím: Kerek Elem: 1 db AA	18 000
YH-D14O		Rugós kilincspár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális 4 pontos rögzítés	6 900
YH-D14R		Rugós kilincspár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek 4 pontos rögzítés	6 000
YH-D15O		Rugós kilincspár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális 2 pontos rögzítés	6 600
YH-D15R		Rugós kilincspár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek 3 pontos rögzítés	6 600
YH-D45O		Rugós kilincs - eltolt gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális	8 800
YH-D45R		Rugós kilincs - eltolt gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek	8 800
YH-D45L-85-28mm		Rugós kilincs - eltolt gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Szélessége: 28mm Kilincs-zár távolság: 85 mm Teljes kilincspajzzsal EURO-PROFIL-os cilinderhez	13 200
YH-D90L-72		Rugós kilincs - egyenes gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Kilincs-zár távolság: 72 mm Teljes kilincspajzzsal EURO-PROFIL-os cilinderhez	11 600
YH-D90L-85		Rugós kilincs - egyenes gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Kilincs-zár távolság: 85 mm Teljes kilincspajzzsal EURO-PROFIL-os cilinderhez	11 600
YH-D90L-90		Rugós kilincs - egyenes gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Kilincs-zár távolság: 90 mm Teljes kilincspajzzsal EURO-PROFIL-os cilinderhez	13 100
YH-D90O		Rugós kilincs - egyenes gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális	8 800
YH-D90R		Rugós kilincs - egyenes gomb pár Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek	8 800
YH-LEG45/25		Fogantyú láb - párban Kivitel: INOX Csőátmérő: 25 mm 45°-ban eltolt	4 600


	YH-LEG45/32		Fogantyú láb - párban Kivitel: INOX Csőátmérő: 32 mm 45°-ban eltolt	4 900
	YH-LEG90/25		Fogantyú láb - párban Kivitel: INOX Csőátmérő: 25 mm Egyenes	4 000
	YH-LEG90/32		Fogantyú láb - párban Kivitel: INOX Csőátmérő: 32 mm Egyenes	4 300
	YH-S450		Eltolt ajtógomb Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális	5 500
	YH-S45R		Eltolt ajtógomb Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek	5 500
	YH-S900		Egyenes ajtógomb Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Ovális	5 500
	YH-S90R		Egyenes ajtógomb Kivitel: Szálcsiszolt Cím: Kerek	5 500
	YH-S9167		Egyenes nyakú lapos ajtógomb Kerek címmel Anyaga: INOX Ideális bármilyen ajtóhoz 4 rögzítési ponttal	4 400
	YH-400S/45		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 400 mm Négyzet alapú test: 30 x 30 mm Furattávolság: 210 mm Kétoldalas	12 800
	YH-400S/90		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 400 mm Négyzet alapú test: 30 x 30 mm Furattávolság: 210 mm Kétoldalas	12 800
	YH-1200S/45		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1200 mm Négyzet alapú test: 30 x 30 mm Furattávolság: 1000 mm Kétoldalas	20 000
	YH-1200S/90		"H" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1200 mm Négyzet alapú test: 30 x 30 mm Furattávolság: 1000 mm Kétoldalas	20 000
Új	YH-1800S/45		"V" alakú fogantyú Kivitel: INOX Hossz: 1300 mm Négyzet alapú test: 30 x 30 mm Furattávolság: 1000 mm, 600 mm Kétoldalas	43 100
	YHT-1000/32		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 1000 mm Csőátmérő: 32 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/32, YHT-LEG90/32	5 200
	YHT-1200/32		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 1200 mm Csőátmérő: 32 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/32, YHT-LEG90/32	6 000

YHT-1800/32		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 1800 mm Csőátmérő: 32 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/32, YHT-LEG90/32	10 800
YHT-300/25		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 25 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/25, YHT-LEG90/25	2 800
YHT-300/32		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 300 mm Csőátmérő: 32 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/32, YHT-LEG90/32	3 100
YHT-500/25		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 25 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/25, YHT-LEG90/25	3 300
YHT-500/32		Fogantyú rúd Kivitel: INOX Hossz: 500 mm Csőátmérő: 32 mm Kompatibilis lábak: YHT-LEG45/32, YHT-LEG90/32	3 300
YH-EC		Csavaros ellendarab YH típusú tolópajzs egyoldalas szereléshez	1 000
ZAG-9100A		Egyenes ajtógomb Kivitel: Polírozott alumínium	1 200



Vezérlő modulok, relék

IN-16-rdgn		Pajzs nélküli, kétszínű LED indikátor Átmérő: 16 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	2 000
IN-19-rdgn		Pajzs nélküli, kétszínű LED indikátor Átmérő: 19 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	2 000
INK-A-16-rdgn		Kétszínű LED indikátor Pajzs: Rozsdamentes szálcsiszolt acél Pajzs mérete: 90 x 28 x 2 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	3 000
INK-B-16-rdgn		Kétszínű LED indikátor Pajzs: Rozsdamentes szálcsiszolt acél Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	3 000
INK-B-19-rdgn		Kétszínű LED indikátor Pajzs: Rozsdamentes szálcsiszolt acél Pajzs mérete: 90 x 35 x 2 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	3 000
INK-C-16-rdgn		Kétszínű LED indikátor Pajzs: Rozsdamentes szálcsiszolt acél Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	3 000
INK-C-19-rdgn		Kétszínű LED indikátor Pajzs: Rozsdamentes szálcsiszolt acél Pajzs mérete: 86 x 86 x 2 mm Tápfeszültség: 12 V DC Szín: Piros vagy zöld	3 000



LA-R-2-AC		Pillanatnyi kapcsolós relé Kapcsolók száma: 2 Vezérlés: 12 V AC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 5 A@250 V AC	1 900
LA-R-2-DC		Pillanatnyi kapcsolós relé Kapcsolók száma: 2 Vezérlés: 12 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 5 A@250 V AC	1 900
LA-R-4-AC		Pillanatnyi kapcsolós relé Kapcsolók száma: 4 Vezérlés: 12 V AC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 5 A@250 V AC	1 900
LA-R-4-DC		Pillanatnyi kapcsolós relé Kapcsolók száma: 4 Vezérlés: 12 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 5 A@250 V AC	1 900
LA-RF-2		Relé foglalat kétkapcsolós relékhez Kompatibilis: LA-R-2-AC, LA-R-2-DC	1 000
LA-RF-4		Relé foglalat kétkapcsolós relékhez Kompatibilis: LA-R-4-AC, LA-R-4-DC	1 000
PCB-501		Zsúlpvezérlő modul feszültségre záró zárahhoz Tápfeszültség: 12 V DC Bemenetek: Nyitásérzékelő Kimenet: 2x12 V DC	6 800
PCB-504		Feszültség stabilizátor panel Bemenet: 14-30 V DC Kimenet: 12,04 V DC Terhelhetőség: 1 A	3 000
PCB-504B		Feszültség stabilizátor panel Bemenet: 36-72 V DC Kimenet: 12 V DC Terhelhetőség: 2 A	5 800
PCB-505		Relés időzítő modul Tápfeszültség: 12V DC Kimenet: NO/NC Időzítés: 0-30 mp Terhelhetőség: 10A @ 12V DC	2 200
PCB-505C		Egyenirányító, stabilizátor panel Bemenet: 14-24 V AC Kimenet: 12 V DC Terhelhetőség: 800 mA	3 300
PCB-505D		Egyenirányító, stabilizátor panel Bemenet: 14-24 V AC Kimenet: 12 V DC Terhelhetőség: 800 mA	2 300
PCB-506A		Relés vezérlő panel Kapcsolók száma: 1 Vezérlés: 12 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 2 A@250 V AC/10 A@30 V DC	1 800
PCB-506C		Relés vezérlő panel Kapcsolók száma: 1 Vezérlés: 12/24 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 15 A@125 V AC	2 000



PCB-506C-230V		Relés vezérlő panel Kapcsolók száma: 1 Vezérlés: 12/24 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 7 A@230 V AC	3 000
PCB-509		Bistabil relés vezérlő panel Kapcsolók száma: 2 Vezérlés: 12 V DC Kapcsolás típusa: NO/NC Terhelhetőség: 2 A@12 V DC	4 800
PCB-510		Impulzusár vezérlő elektronika Memóriás zárhoz ideális vezérlő, mely bármilyen hosszú időzített jelet "levág" 0,5sec hosszúságúra. Bemeneti feszültség: 12-24V AC/DC Kimeneti feszültség: a bemenetivel megegyező Kimeneti jel hossza: 0,5 sec	3 000
T-100-1		Tranzisztoros időzítő modul Tápfeszültség: 12/24 V AC/DC Kimenet: NO/NC Időzítés: 0-100 mp; 5 p fix Egyéb tulajdonság: Reset funkció	3 900
T-100-2		Tranzisztoros időzítő modul késleltetéssel Tápfeszültség: 12/24 V AC/DC Kimenet: NO/NC Időzítés: 0-100 mp; 5 p fix Késleltetés: 0-50 mp Egyéb tulajdonság: Reset funkció	4 400
T-100R-1		Relés időzítő modul Tápfeszültség: 12/24 V AC/DC Kimenet: NO/NC Időzítés: 0-100 mp; 5 p fix	4 400
T-100R-2		Relés időzítő modul késleltetéssel Tápfeszültség: 12/24 V AC/DC Kimenet: NO/NC Időzítés: 0-100 mp; 5 p fix Késleltetés: 0-50 mp Egyéb tulajdonság: Reset funkció	5 500
Tápegységek, akkumulátorok és kiegészítők			
ABK-901-12-3		Vezérlős tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 3 A Méret: 180 x 79 x 63 mm Egyéb tulajdonság: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	14 600
ABK-902-12-3		Szünetmentes tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 3 A Méret: 223 x 212 x 80 mm Szükséges akkumulátor: AKKU-12-7RITAR Egyéb tulajdonságok: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	21 200
ABK-902-12-5		Szünetmentes tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 5 A Méret: 223 x 212 x 80 mm Szükséges akkumulátor: AKKU-12-7RITAR Egyéb tulajdonságok: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	26 000
ABK-902-24-3		Szünetmentes tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 3 A Méret: 223 x 212 x 80 mm Szükséges akkumulátor: AKKU-12-7RITAR Egyéb tulajdonságok: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	22 100
ABK-906-12-3		Kapcsolóüzemű tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 3 A Méret: 176 x 53 x 37 mm Egyéb tulajdonság: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	12 500


AKKU-12-2.2		Biztonságtechnikai akkumulátor Feszültség: 12 V DC Kapacitás: 2,3 Ah Méret: 177 x 60 x 35 mm	4 100
AKKU-12-7-RITAR		Biztonságtechnikai akkumulátor Feszültség: 12 V DC Kapacitás: 7 Ah Méret: 151 x 94 x 65 mm	7 700
AKKU-12-7-VABAT		Biztonságtechnikai akkumulátor Feszültség: 12 V DC Kapacitás: 7 Ah Méret: 151 x 94 x 65 mm	5 800
AKKU-12-18-RITAR		Biztonságtechnikai akkumulátor Feszültség: 12 V DC Kapacitás: 18 Ah Méret: 181 x 77 x 167 mm	23 200
BUN-27A		GP 27A típusú elem távirányítóba 1 db	350
BPA-9V		Panasonic 9V-os elem 1db	700
BPA-AA-4		Panasonic AA típusú ceruza elem 1 csomag (4 db)	800
BPA-AA-8		Panasonic AA típusú ceruza elem "Karácsonyi promo 6+2" 1 csomag (8 db)	900
BPA-AAA-4		Panasonic AAA típusú kis ceruza elem 1 csomag (4 db)	800
BPA-AAA-8		Panasonic AAA típusú kis ceruza elem "Karácsonyi promo 6+2" 1 csomag (8 db)	900
BPA-CR2025		Panasonic CR2025 elem távirányítóba 1 db	300
BPA-CR2032		Panasonic CR2032 elem távirányítóba 1 db	300
BPA-CR2430		Panasonic CR2430 elem távirányítóba 1 db	800
BPA-LRV08		Panasonic LRV08 elem távirányítóba 1 db	400
DR12024-01B		Szünetmentes tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 2 A Méret: 27x93x56 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sínre szerelhető	7 600
DR12024-01C		Kapolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 2 A Méret: 27x93x56 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sínre szerelhető	5 800



DR12060-02B		Kapcsolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 5 A Méret: 89.5x93x56mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sinre szerelhető	11 700
DR12060-02C		Szünetmentes tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 5 A Méret: 89.5x93x56mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sinre szerelhető	9 700
DR24060-02B		Szünetmentes tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 2,5 A Méret: 89.5x93x56mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sinre szerelhető	13 500
DR24120-01B		Szünetmentes tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 5 A Méret: 43x28x113mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, DIN sinre szerelhető	23 100
YLI-12-1		Kapcsolóüzemű tápegység villásdugóval Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 1 A Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett	2 300
YLI-12-10		Rácsos kapcsolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 10 A - 2 csatornás Méret: 197 x 97 x 42 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, stabilizált	10 200
YLI-12-2		Kapcsolóüzemű tápegység villásdugóval Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 2 A Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett	3 100
YLI-12-2W		Kapcsolóüzemű tápegység villásdugóval Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 2 A Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, falra szerelhető	3 400
YLI-12-5		Rácsos kapcsolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 5 A Méret: 158 x 97 x 42 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, stabilizált	7 600
YLI-24-1W		Kapcsolóüzemű tápegység villásdugóval Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 1 A Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, falra szerelhető	3 400
YLI-24-3		Rácsos kapcsolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 3 A Méret: 158 x 97 x 42 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, stabilizált	8 700
YLI-24-5		Rácsos kapcsolóüzemű tápegység Bemenetek: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 24 V DC - 5 A - 2 csatornás Méret: 197 x 97 x 42 mm Egyéb tulajdonság: Rövidzárvédett, stabilizált	10 600
YP-902-12-3		Szünetmentes tápegység Bemenet: 220-240 V AC ~50 Hz Kimenet: 12 V DC - 3 A Méret: 223 x 212 x 80 mm Szükséges akkumulátor: AKKU-12-7RITAR Egyéb tulajdonságok: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet	24 000
YP-904-12-3-B		Szünetmentesíthető, vezérlős, kapcsolóüzemű tápegység Bemenet: 100-240 V AC ~50/60 Hz Kimeneti feszültség: 13,5 V DC - 3 A Méret: 142 x 122 x 45 mm Egyéb tulajdonság: Időzítés, vezérlő bemenet, NO/NC/COM kimenet, akkumulátor töltés	16 300


Új	ATOM-22+(R)[PB]	 Az ATOM az egyetlen biztonságos megoldás kifelé nyíló műanyag és alumínium ajtókra nyomógommbal Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2 x 1470 N (2 mágnes esetén) Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 800/400 mA Javasolt használat: Egy síkban záródó műanyag vagy alumínium ajtók Szerelőkonzolok/kiegészítők: MBK-180I, SH-Z25 JOBBOSS	79 000
	DORCAS-PF1-PROFAST	 Síkmágnes megoldás befelé nyíló alumínium ajtókra Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2 x 3000 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 2 x 275 mA (12 V DC) Javasolt használat: Egy síkban záródó befelé nyíló alumínium ajtók esetében	149 000
	F110	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1079 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 500/250 mA Egyéb tulajdonság: Cseppálló Szerelőkonzolok: F110-ZLL Méret: 180 x 31 x 25 mm Ellendarab mérete: 145 x 34 x 12 mm	20 200
	SM-150A	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1471 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Egyéb tulajdonság: Cseppálló Szerelőkonzolok: SB-150ZLA Méret: 170 x 40 x 21 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 11 mm	12 400
	SM-150LEDA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1471 Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 320/160 mA Egyéb tulajdonság: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: SB-150ZLLEDA Méret: 207 x 40 x 21 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 11 mm	13 200
	SM-150MA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 1471 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 300 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló Szerelőkonzolok: MBK-180M, SH-SA25, SH-SA230, YH-SC, YH-SD Méret: 185 x 34 x 20 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 10 mm	13 200
	SM-280LEDA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 460/230 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: SB-280LA, SB-280ZLA, SB-280NA Méret: 250 x 47 x 27 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	15 000
	SM-280MA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: >600 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló Szerelőkonzolok: SH-SA25, SH-SA230, YH-SA, YH-SB, YH-SA+, YH-280I Méret: 224 x 38 x 26,5 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	15 000

SM-280MA/36	 Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: >600 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló, keskeny kivitel (36 mm) Szerelőkonzolok: SH-SA25, SH-SA230, YH-SA, YH-SB, YH-SA+, YH-280I Méret: 224 x 36 x 26,5 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	17 000
SM-350LEDA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 3432 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 500/250 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: SB-500ZLA, MBK-500I Méret: 250 x 55 x 27 mm Ellendarab mérete: 190 x 12 x 45 mm	19 200
SM-350MA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 3432 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 500 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló Szerelőkonzolok: SH-SA25, SH-SA230, YH-SC, YH-SD Méret: 258 x 49,5 x 27,2 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 13,5 mm	18 800
SM-500LEDA	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 4903 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 500/250 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: SB-500ZLA, MBK-500I Méret: 265 x 72 x 40,5 mm Ellendarab mérete: 185 x 60 x 13 mm	31 700
YES-1200	 Shear-Lock síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztett Tartóerő: 11772 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel >900 mA Egyéb tulajdonságok: Nyíró irányban tart Szerelőkonzolok: MBK-1200	56 700
YES-80	 Síktapadó mágnes tologató automatikákhoz Szerelés: Sinre szerelhető Tartóerő: 784 N Tápfeszültség: 12 V DC / 230 V AC ~50 Hz Áramfelvétel: 110 mA Egyéb tulajdonságok: Nyitógomb bemenet Szerelőkonzolok: -	32 700
YM-180H(LED)	 Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO visszajelzés, vízálló Szerelőkonzolok: MBK-180I, MBK-180U, MBK-180M Méret: 210 x 36 x 27 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 11 mm	27 300
YM-180M	 Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 320/160 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló Szerelőkonzolok: MBK-180M, MBK-180I, SH-SA25, SH-SA230, YH-SC, YH-SD Méret: 190 x 33 x 22 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 10 mm	19 300

YM-180N 	Síktapadó mágnes kétszárnyú ajtókhöz Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 400/200 mA Egyéb tulajdonságok: - Szerelőkonzolok: MBK-180NL, MBK-180NDZL, MBK-180I, MBK-280U, MBK-180M Méret: 185 × 42 × 22.5mm Ellendarab mérete: 130 x 32 x 10 mm	15 900
YM-180N(LED) 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 400/200 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-180I, MBK-180U, MBK-180M Méret: 185 × 41.5 × 22 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 11 mm	16 800
YM-180ND(LED) 	Síktapadó mágnes kétszárnyú ajtókhöz Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2 x 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 400/200 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-180NL, MBK-180NDZL, MBK-180I, MBK-280U, MBK-180M Méret: 390 × 42 × 22.5 mm Ellendarab mérete: 130 x 32 x 10 mm	38 300
YM-180W-S 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO visszajelzés, vízálló Szerelőkonzolok: MBK-180ZL-W, MBK-180I, MBK-180U, MBK-180M Méret: 175 × 38 × 26 mm Ellendarab mérete: 130 x 33 x 11 mm	26 500
YM-280(BLED) 	280 kg tartóerejű síktapadó mágnes oldalsó leddelel Elektronikát tartalmaz Felületre szerelhető Visszajelzés: LED Javasolt használat: Ablakok, beltéri ajtók Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 540 mA (12 V DC) Tartóerő: 280 kg/2746 N Méret: 250 × 49 × 27.4 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	24 700
YM-280(LED)-IS 	Mozgásérzékelős síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés, időzítés, mozgásérzékelés Szerelőkonzolok: MBK-280I, MBK-280U Méret: 283 × 49 × 40 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	52 000
YM-280H(LED) 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO visszajelzés, vízálló Szerelőkonzolok: MBK-280I, MBK-280U Méret: 235 × 43 × 26.5 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	31 700
YM-280M 	Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 480/240 mA Egyéb tulajdonságok: Cseppálló, erősített oldalú Szerelőkonzolok: SH-SA25, SH-SA230, YH-SA, YH-SB, YH-SA+, YH-280I Méret: 232 x 42 x 25mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	22 900

YM-280N(LED)		Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-280I, MBK-280U Méret: 250 x 49 x 27.4 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	23 800
YM-280N(LED)-DS		Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 450/230 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-280L, MBK-280LC, MBK-280ZL Méret: 250 x 49 x 26,5 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 11 mm	25 600
YM-280ND(LED)		Síktapadó mágnes kétszárnyú Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2 x 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-280NL, MBK-280NZL, MBK-280NDLC, MBK-280I, MBK-280U Méret: 500 x 49 x 28 mm Ellendarab mérete: 180 x 39 x 13 mmx	49 300
YM-280T(LED)H		Fogantyús síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 440/220 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés, nyitógomb Szerelőkonzolok: ABK-280TLEDH-M, ABK-280TLEDH-F Méret: 274 x 46 x 28 mm Ellendarab mérete: 300 x 104 x 59 mm	38 800
YM-280T(LED)H-100		Fogantyús síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 440/220 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés, nyitógomb Szerelőkonzolok: ABK-280TLEDH-M, ABK-280TLEDH-F Mágnes méret: 274 x 46 x 28 mm Ellendarab mérete: 1000 x 104 x 59 mm	86 000
YM-280T(LED)H-B		Fogantyús síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 440/220 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: ABK-280TLEDH-M, ABK-280TLEDH-F Méret: 274 x 46 x 28 mm Ellendarab mérete: 300 x 104 x 59 mm	38 800
YM-280W-S		Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 2746 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 520/260 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO visszajelzés, vízálló Szerelőkonzolok: MBK-280ZL-W, MBK-280I, MBK-280U Méret: 235 x 46 x 26 mm Ellendarab mérete: 180 x 38 x 12 mm	35 300
YM-350M(SS304)		Súlyszelvény szerelhető síktapadó mágnes 350kg tartóerővel Rozsdamentes acél (SS304) Cseppálló Javasolt használat: bejárati ajtók Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 550 mA (12 V DC) Tartóerő: 350 kg/3546 N Méret: 250 x 46 x 27.2 mm Ellendarab mérete: 190 x 45 x 13 mm	43 200


YM-350N(LED) 	350 kg tartóerejű síktapadó mágnes Elektronikát tartalmaz: Igen Szerelés: Felületre szerelhető Visszajelzés: Van (NO-NC-COM) Javasolt használat: Bejárati ajtók, kapuk Tápfeszültség: 12/24V DC Áramfelvétel: 510 mA (12 V DC) Tartóerő: 350 kg/3432 N Méret: 260 × 55 × 28 mm Ellendarab mérete: 190 x 45 x 13 mm	33 500
YM-350W 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 3432 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 500/250 mA Egyéb tulajdonságok: Vízálló Szerelőkonzolok: MBK-350ZL-W Méret: 227 × 52,5 × 28 mm Ellendarab mérete: 190 x 45 x 13 mm	40 500
YM-500M-S 	Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztetten szerelhető Tartóerő: 4903 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 420/210 mA Egyéb tulajdonságok: Visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-500I Méret: 258 × 66 × 39 mm Ellendarab mérete: 185 x 60 x 13,5 mm	45 800
YM-500N(LED) 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 4903 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 420 / 210 mA Egyéb tulajdonságok: LED (piros-zöld), NO/NC visszajelzés Méret: 265 × 73 × 41 mm Ellendarab mérete: 185 × 60 × 13,5 mm	37 000
YM-500W-S 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 4903 kg Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 420/210 mA Egyéb tulajdonságok: visszajelzés, vízálló Szerelőkonzolok: MBK-500ZL-W Méret: 230 x 72 x 38 mm Ellendarab mérete: 186 x 13 x 60 mm	51 100
YM-60M 	Síktapadó mágnes Szerelés: Süllyesztett szerelésű Tartóerő: 588 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 140 mA Egyéb tulajdonság: Cseppálló Szerelőkonzolok: MBK-70UL Méret: 130 x 30 x 25 mm Ellendarab mérete: 75 x 32 x 10 mm	13 300
YM-60N 	Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 588 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 160 mA Egyéb tulajdonság: Cseppálló Szerelőkonzolok: MBK-70Z, MBK-70UL Méret: 80 x 36,5 x 24 mm Ellendarab mérete: 75 x 33 x 9 mm	9 700
YM-70N-S 	70 kg tartóerejű síktapadó mágnes Elektronikát tartalmaz: Igen Szerelés: Felületre szerelhető Cseppálló Visszajelzés: Reed relés (NO) Javasolt használat: Ablakok, szekrények Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 250 mA (12 V DC) Tartóerő: 70 kg/686 N Méret: 90 × 36,5 × 24.5 mm Ellendarab mérete: 75 x 32 x 10 mm	12 200

YM-750(LED)			Síktapadó mágnes Szerelés: Felületre szerelhető Tartóerő: 7354 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 500/250 mA Egyéb tulajdonságok: LED, NO/NC visszajelzés Szerelőkonzolok: MBK-750ZL Méret: 280 × 81,5 × 45 mm Ellendarab mérete: 190 x 70 x 14 mm	57 200
Szerelőkonzolok síktapadó mágnesekhez				
ABK-280TLEDH-F			Kiemelő szerelőkonzol Alkalmazás: Fogantyú kiemeléséhez Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280T(LED)H, YM-280T(LED)H-B	1 600
ABK-280TLEDH-M			Kiemelő szerelőkonzol Alkalmazás: Mágnes kiemeléséhez Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280T(LED)H, YM-280T(LED)H-B, YM-280T(LED)H-60, YM-260T(LED)H-100	1 600
BL-200P2			Szerelőlemez YM-280T(LED)H és YM-280T(LED)H-B mágnesei alá, melyek segítségével kiemellhető a mágnes, amennyiben az ajtó nem teljesen síkban záródik.	1 200
Új	F110-ZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: F110	8 100
	MBK-1200		Felületre szerelhető konzol Alkalmazás: Kifelé/befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YES-1200	12 500
	MBK-180IM		"M" szerelőkonzol Méret: 160 x 42 x 14 mm Szerelési mód: süllyesztetten Ellendarab esztétikus rögzítésére Kifelé nyíló ajtók esetében	5 200
	MBK-180IN		"I" szerelőkonzol, síkmágnes ellendarabok szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180N, YM-180N(LED), YM-180D-S, YM-180H(LED), YM-180W-S, ATOM-22, ATOM-22+	3 900
	MBK-180NDL		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180ND(LED)	8 500
	MBK-180NDLC		"LC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180ND(LED)	13 800
	MBK-180NDZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180ND(LED)	16 800
	MBK-180NL		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180N(LED)	4 600
	MBK-180NLC		"LC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180N(LED)	7 400
	MBK-180NZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180N(LED)	8 000

MBK-180U		"U" szerelőkonzol, síkmágnes ellendarabok szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Üveg Kompatibilis: YM-180, YM-180N(LED), YM-180D-S, YM-180H(LED), YM-180W-S	5 300
MBK-180ZL-W		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180W-S	8 500
MBK-280IN		"I" konzol mely kompatibilis az YM-280 típusú síkmágnesekkel. Mérete: 191 x 50 x 17 mm Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-280LEDA, YM-280(LED), YM-280(LED)A, YM-280N(LED), YM-280(LED)-DS, YM-280(LED)-IS, YM-280H(LED), YM-280W-S	4 600
MBK-280LC-IS		"LC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280(LED)-IS	8 400
MBK-280NDL		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280ND(LED)	9 300
MBK-280NDLC		"LC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280ND(LED)	16 600
MBK-280NDZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280ND(LED)	19 800
MBK-280NGZ		"GZ" szerelőkonzol síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Üveg ajtó, üveg kerettel Kompatibilis: YM-280N(LED)	20 300
MBK-280GU		"U" konzol - ellenoldal üvegajtóra rögzítéséhez - állítható Kompatibilis: 280/350/500 kg tartóerejű síkmágnesekhez Az ellenoldal kifelé nyíló üvegajtóra történő szerelését teszi lehetővé. Az ellenoldal rögzítési magassága állítható Mérete: 185 x 62 x 33 mm	8 000
MBK-280NL		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280N(LED)	5 000
MBK-280NLC		"LC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280N(LED)	8 300
MBK-280NZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280N(LED)	9 700
MBK-280NZLC		"ZLC" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez "C" alakú takaró lemezzel az esztétikus szerelésért Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280N(LED)	19 600
MBK-280U-N		Egy részből álló "U" konzol, mely lehetővé teszi az YM-280 típusú síkmágnesek ellendarabjának befelé nyíló üvegajtóra történő szerelését. Mérete: 183 x 45 x 35 mm	6 000
MBK-280ZL-W		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280W-S	9 700

MBK-350NZL		"ZL" konzol, mágnesek befelé nyíló ajtókra szereléséhez Anyag: Alumínium ötvözet Típus: Z és L konzol Szerelés: Felületre szerelhető Kompatibilis: YM-350N(LED) Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag	11 900
MBK-350ZL-W		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-350W	11 900
MBK-500I		"I" szerelőkonzol, síkmágnes ellendarabok szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-500(LED)	5 400
MBK-500NL		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-500N(LED)	6 400
MBK-500NZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-500N(LED) "Z" konzol mérete: 185 x 139,5 x 61 mm "L" konzol mérete: 265 x 45 x 35 mm	15 900
MBK-500ZL-W		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-500W-S "Z" konzol mérete: 185 x 70 x 61 mm "L" konzol mérete: 220 x 72 x 45 mm	17 600
MBK-70U		"U" szerelőkonzol, síkmágnes ellendarabok szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Üveg Kompatibilis: YM-60, YM-70-S	3 600
MBK-70Z		"Z" szerelőkonzol síkmágnes ellendarabok szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-60, YM-70-S	3 000
MBK-750ZL		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-750(LED)	19 400
PL-180I-2MM		Kiemelő plexi MBK-180I konzol alá Oléyan helyeken alkalmazzuk, ahol az MBK-180I ellendarabtartó fészket ki kell emelni az ajtólapról. Anyaga: plexi Vastagsága: 2 mm Színe: áttetsző Ideális ATOM-22 és ATOM-22+ szerelése esetén hézagoláshoz.	750
PL-180I-3MM		Kiemelő plexi MBK-180I konzol alá Oléyan helyeken alkalmazzuk, ahol az MBK-180I ellendarabtartó fészket ki kell emelni az ajtólapról. Anyaga: plexi Vastagsága: 3 mm Színe: áttetsző Ideális ATOM-22 és ATOM-22+ szerelése esetén hézagoláshoz.	850
PL-180I-5MM		Kiemelő plexi MBK-180I konzol alá Oléyan helyeken alkalmazzuk, ahol az MBK-180I ellendarabtartó fészket ki kell emelni az ajtólapról. Anyaga: plexi Vastagsága: 5 mm Színe: áttetsző Ideális ATOM-22 és ATOM-22+ szerelése esetén hézagoláshoz.	950
SB-150ZLA		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhöz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-150A	6 200

SB-150ZLEDA		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhoz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-150LEDA	6 200
SB-280LA		"L" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Kifelé nyíló ajtókhoz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-280LEDA	5 000
SB-280NA		"NA" szerelőkonzol síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-280LEDA	16 800
SB-280ZLA		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhoz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-280LEDA	7 400
SB-350ZLA		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhoz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-350LEDA	9 300
SB-500ZLA		"ZL" szerelőkonzol, síkmágnesek szereléséhez Alkalmazás: Befelé nyíló ajtókhoz Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: SM-500LEDA	15 000
SH-SA25-gy		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Kifelé/befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180M, YM-280M, SM-280MA, SM-280MA/36	8 900
SH-SA25-wh		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Kifelé/befelé nyíló ajtók Ajtó típusa: Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180M, YM-280M, SM-280MA, SM-280MA/36	8 900
YH-SA		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280M, SM-280MA, SM-280MA/36	7 700
YH-SB		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-280M, SM-280MA, SM-280MA/36	7 700
YH-SC		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180M	7 700
YH-SD		Ellendarab tartókonzol Alkalmazás: Befelé nyíló ajtók Ajtó típusa Fa, fém, műanyag Kompatibilis: YM-180M	7 700
Nyitvatartó mágnesek			
SD-60		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 90/40 mA Szerelés: Falra/padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb, NO/NC visszajelzés	16 400
YD-34-E		Ajtótartó mágnes konzol Szerelés: Falra./padlóra Kompatibilis: YD-604 Méret: 150~227 x 66 x 66 mm	8 700
YD-602L		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 240/120 mA Szerelés: Falra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	34 600

YD-603		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 150/75 mA Szerelés: Falra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb, Rozsdamentes ház	18 300
YD-604		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 150/75 mA Szerelés: Falra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	16 400
YD-605		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 240/120 mA Szerelés: Padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	20 200
YD-606		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 150/75 mA Szerelés: Falra/padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	24 700
YD-606-30		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz, 30 cm hosszú nyakkal Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 150/75 mA Szerelés: Falra/padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	33 600
YD-606L		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 1765 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 90/45 mA Szerelés: Falra/padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	36 500
YD-609B		Ajtótartó mágnes tűzgátló ajtókhoz Tartóerő: 490 N Tápfeszültség: 12/24 V DC Áramfelvétel: 240/120 mA Szerelés: Padlóra Egyéb tulajdonság: Kioldó gomb	27 900
YD-610S-gy		Elektromágneses ajtólejtűző - szürke Állítható tápfeszültség Eloxált alumínium ház Tápfeszültség: 12/24V DC (gyárilag 24V DC) Áramfelvétel: 88mA (24V esetén), 166mA (12V esetén) Súly: 0,9 kg Méret: 75x150x100 mm	62 000
YD-610S		Elektromágneses ajtólejtűző Állítható tápfeszültség Eloxált alumínium ház Tápfeszültség: 12/24V DC (gyárilag 24V DC) Áramfelvétel: 88mA (24V esetén), 166mA (12V esetén) Súly: 0,9 kg Méret: 75x150x100 mm	62 000
YDG-1		Ajtótartó mágnes "U" ellendarab Szerelés: Üvegajtóra Kompatibilis: SD-60, YD-602L, YD-603, YD-604, YD-605, YD-606, YD-606L, YD-609	5 800
Síkmágnes kiegészítők			
KZH3-N		Impulzus kapcsolós síkmágnes vezérlő - súllyeszte szerelhető Tápfeszültség: 12V DC Időzítható (2-5-7-15 másodperc)	10 600

SG-26-RG		LED-es síkmágnes vezérlő gomb Kivitel: INOX Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 19 mA Vezérlő kimenet max. terhelhetősége: 2 A @ 30 V DC Kimenet: NO/NC elektromos zár Időzítés: 0-60 mp Méret: 115 x 40 x 36 mm	18 300
YV-100		Síkmágnes vezérlő Kivitel: Műanyag doboz Tápfeszültség: 12 V AC Áramfelvétel: 900 mA Bemenet: Kaputelefon vezérlőjel, nyitójel (száraz kontakt - nyitógomb, mozgásérzékelő, relé) Kimenet: NC elektromos zár Időzítés: 3-30 mp Méret: 120 x 80 x 32 mm Szünetmentesíthető (akkumulátor bemenet), berregő, aktív, galvanikusan leválasztott vezérlő bemenet	7 900
YV-101		Síkmágnes vezérlő az YM-280T(LED)H típusú mágneshez Kivitel: Panel Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 900 mA Bemenet: Kaputelefon vezérlőjel Kimenet: NC elektromos zár, vezérlőjel (7-14 V DC) Időzítés: 3 mp Méret: 44 x 70 x 22 mm Szünetmentesíthető (akkumulátor bemenet), berregő, aktív, galvanikusan leválasztott vezérlő bemenet	5 200
YX-200		Portálzár helyére szerelhető mikrokapcsolós megszakító Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Maximális terhelhetőség: 5 A@48 V DC Méret: 167,5 x 22 x 2 mm	5 700
YX-300		Zárbetétes, mikrokapcsolós megszakító Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Maximális terhelhetőség: 2 A@48 V DC Méret: 108,5 x 36 x 35 mm Nyomógommbal	8 600
YX-300B		Zárbetétes, mikrokapcsolós megszakító Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Maximális terhelhetőség: 2 A@48 V DC Méret: 108,5 x 36 x 35 mm Zöld LED-es nyomógommbal	9 900
YX-300T		Zárbetétes, mikrokapcsolós megszakító időzítővel Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Időzítés: 6-12 mp Maximális terhelhetőség: 2 A@48 V DC Méret: 108,5 x 36 x 35 mm Nyomógommbal	10 900
YX-300T+B		Zárbetétes, mikrokapcsolós megszakító időzítővel Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Időzítés: 6-12 mp Maximális terhelhetőség: 2 A@48 V DC Méret: 108,5 x 36 x 35 mm Zöld LED-es nyomógommbal	12 200
YX-310		Zárbetétes, mikrokapcsolós megszakító Típus: NO/NC Kompatibilis zártest: EURO-PROFIL Maximális terhelhetőség: 2 A@48 V DC Méret: 108,5 x 36 x 35 mm	7 600

Elektromechanikus záruk

Csapzáruk és kiegészítők

BBK-500		Szerelőkonzol csapzárokhoz Szerelés: Felületre szerelhető Kompatibilis: YB-100+, YB-100+(LED) Csapzár konzol mérete: 210 x 48 x 43 mm Ellendarab konzol mérete: 105 x 48 x 43 mm	18 300
BBK-601		Szerelőkonzol csapzárok üvegajtóra szereléséhez Szerelés: Üvegajtóra szerelhető Kompatibilis: YB-100, YB-100+, YB-100+(LED), SL-166B, YB-500A(LED), SL-133, YB-500A(LED)24V, YB-500B(LED), YB-700B(LED) Konzol mérete: 93 x 50 x 30 mm	5 100
SL-130U		Állítható működési módú csapzár Szerelés: Süllyesztett szerelésű Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 880/250 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (zár és ajtóállapot) Kulcsos nyitási lehetőség	47 100
SL-133		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Süllyesztett szerelésű Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 880/160 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	26 500
SL-165B		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Felületre szerelhető Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 570/210 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	24 000
SL-166B		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Süllyesztett szerelésű Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 570/210 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	24 000
YB-100		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 900/170 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: feszültségelvétel Visszazárási időzítés: - Visszajelzés: NC (ajtóállapot) Kiegészítők: BBK-500	19 200
YB-100+		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 900/110 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: feszültségelvétel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: NC (ajtóállapot) Kiegészítők: BBK-500	22 100
YB-100+(LED)		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 900/110 mA Tartóerő: 7840 N Nyitási mód: feszültségelvétel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NC (ajtóállapot) Kiegészítők: BBK-500	24 000

YB-500A(LED)		<i>Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár</i> Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 980/20 mA Tartóerő: 9800 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	27 900
YB-500A(LED)24V		<i>Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár</i> Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 480/90 mA Tartóerő: 9800 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	28 800
YB-500B(LED)		<i>Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár</i> Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 980/160 mA Tartóerő: 9800 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	28 800
YB-500C(LED)		<i>Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár</i> Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 960/160 mA Tartóerő: 11760 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot) Kulcsos nyitási lehetőség	54 800
YB-500H(LED)-sv		Felületre szerelhető csapzár - szürke színű Feszültségre nyit Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban lesz. Visszajelzés: bekapcsolva NO-COM vezetéken rövidzár Visszazárási időzítés állítható Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 1 A (180mA készenlétben) Csapzár mérete: 267 x 45 x 35 mm Csap mérete: 15 mm x ø13,5 mm Ellendarab mérete: 204 x 35 x 35 mm Maximális ajtóhézag: 8 mm	28 800
YB-500HD(LED)		Felületre szerelhető dupla csapzár Feszültségre nyit Fail-safe, áramszünet esetén az ajtó nyitott állapotban lesz. Visszajelzés: bekapcsolva NO-COM vezetéken rövidzár Visszazárási időzítés állítható Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 2x1 A (180mA készenlétben) Csapzár mérete: 428 x 45 x 35 mm Csap mérete: 15 mm x ø13,5 mm Ellendarab mérete: 204 x 35 x 35 mm Maximális ajtóhézag: 8 mm	57 600
YB-500I(LED)		<i>Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár</i> Szerelés: Felületre szerelhető Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 960/180 mA Tartóerő: 9800 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	31 700
YB-500IN(LED)		<i>Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár</i> Szerelés: Felületre szerelhető Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 960/180 mA Tartóerő: 9800 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	39 400

YB-500U(LED)		Fail safe (feszültség nélkül nyitva) csapzár Szerelés: Felületre szerelhető - üveg ajtó, üveg keret Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 900/180 mA Tartóerő: 11760 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	34 600
YB-600B(LED)		Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 980/160 mA Tartóerő: 19600 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot) Kulcsos nyitási lehetőség	55 700
YB-600C(LED)		Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 1200/200 mA Tartóerő: 19613 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot) Kulcsos nyitási lehetőség	71 100
YB-630B(LED)		Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 1000/90 mA Tartóerő: 19613 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot) Kulcsos nyitási lehetőség	71 100
YB-700B(LED)		Fail secure (feszültség nélkül zárva) csapzár Szerelés: Süllyesztett Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel (indulási/nyugalmi): 1000/120 mA Tartóerő: 19600 N Nyitási mód: Vezérlőjel Visszazárási időzítés: 0/3/6/9 mp Visszajelzés: LED, NO/NC (ajtóállapot)	27 900
Elektromos zárnyelvfogadók			
DORCAS-41-2-N512F		Szimmetrikus, keskeny DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 67 x 16,5 x 28 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3100 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	13 500
DORCAS-41-2-NDF		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 1500 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	7 900

DORCAS-41-2-NF		Szimmetrikus, keskeny DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 16,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3100 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Nincs Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	7 500
DORCAS-41Aa424F		Szimmetrikus, keskeny DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 67 x 16,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3100 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	10 900
DORCAS-41AaDF		Szimmetrikus, keskeny DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 16,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3100 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	8 900
DORCAS-41AaF		Szimmetrikus, keskeny DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 16,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3100 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	8 300
DORCAS-48N512F-L		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó biztonsági ajtókhoz Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 89 x 23 x 33 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3450 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: - BALOS	36 400

DORCAS-48N512F-R		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó biztonsági ajtókhoz Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 89 x 23 x 33 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3450 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: - JOBBO	36 400
DORCAS-50N305-424		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 75 x 21 x 29 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 8000 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Nem Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság:	59 900
DORCAS-52AaF		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 75 x 21 x 29 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 10 000 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló (EL120)	92 800
DORCAS-52N412F		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 290 mA Méret: 75 x 21 x 29 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 10 000 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló (EL120)	105 000
DORCAS-52N512F		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 75 x 21 x 29 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 10 000 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló (EL120)	125 000
DORCAS-52NF305-512		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 75 x 21 x 29 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 10 000 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: van Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló (EI120)	159 000

DORCAS-54Aa412F	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 260 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	8 100
DORCAS-54AaDF	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	8 000
DORCAS-54AaF	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	7 400
DORCAS-54AbF	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: Külső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	7 600
DORCAS-54N412F	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 260 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	7 800
DORCAS-54N424F	 Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	8 000

DORCAS-54N512F		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	9 500
DORCAS-54N524F		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel: 120 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	9 500
DORCAS-54NDF		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	6 200
DORCAS-54NF		Szimmetrikus DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 8-12 V AC Áramfelvétel: 700 mA Méret: 67 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	6 400
DORCAS-77N512F-L		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 135 x 23,5 x 39 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 7 500 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtó esetén is nyit (4 500 N) BALOS	161 000
DORCAS-77N512F-R		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 135 x 23,5 x 39 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 7 500 N Átlagos nyitási élettartam: 500 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtó esetén is nyit (4 500 N) JOBOS	161 000

	DORCAS-87N512(S) 	DORCAS elektromos zárfogadó üvegajtókhoz Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 170 mA Méret: 105 x 20 x 28 mm Pajzs mérete: 160 x 25 x 3 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 2.550 N Átlagos nyitási élettartam: 250 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Nem Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Üvegajtókhoz	54 500
	DORCAS-88Aa(S) 	DORCAS elektromos zárfogadó alsó zárnyelvhez Tápfeszültség: 8-12 V AC/DC Áramfelvétel: 700 mA Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 2 600 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: Belső Állítható zárnyelv: Nem Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Alsó zárnyelv nyitásához	46 000
	DORCAS-99AbF 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: Külső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	26 800
Új	DORCAS-99-2-NDF 	DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó - 60 hónap garancia Szimmetrikus, mini méretű Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 280 mA/12V DC (43 Ω-os tekercs) Teljesítmény: 3,36 W Méret: 66 x 20,1 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit - munkaáramú Nyitási mód: időzített nyitójellel (<15s) Tartóerő: 3 300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás - Állítható zárnyelv - Radiális zárnyelv - Kikapcsolható	17 900
	DORCAS-99-1-ADF-TOP 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 20 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: Külső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: TOP széria	25 000

	DORCAS-99-2-N512F 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V AC Áramfelvétel: 235 mA Méret: 66 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: -	28 300
	DORCAS-99-1-N512F-TOP-DOUBLE 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó - dupla nyelvkiemetővel Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 235 mA Méret: 66 x 20 x 25,5 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Egyéb tulajdonság: TOP széria, dupla nyelvkiemető	30 000
	DORCAS-99-1-N524F-TOP 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24 V AC Áramfelvétel: 150 mA Méret: 66 x 20 x 25,5 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: TOP széria	31 800
	DORCAS-99-2-NDF-412-PRE 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony, kikapcsolható DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 77 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtót is nyit (200 N)	32 000
Új	DORCAS-99-1-NDF-TOP-DOUBLE 	Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó dupla nyelvkiemetővel Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: TOP széria	19 900

DORCAS-99-1-NDF-TOP		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárógadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: TOP széria	20 300
DORCAS-99-1-NDF-412-TOP-PRE		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárógadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 85 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: Nincs Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtót is nyit (200 N), TOP széria	35 000
DORCAS-99-2-NF		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárógadó - 60 hónap garancia Szimmetrikus, mini méretű Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 280 mA/12V DC (43 Ω-os tekercs) Teljesítmény: 3,36 W Méret: 66 x 20,1 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit - munkaáramú Nyitási mód: időzített nyitójellel (<15s) Tartóerő: 3 300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás - Állítható zárnyelv - Radiális zárnyelv	16 700
DORCAS-SS99-2-HD-NF		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárógadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 8000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: fém nyelv és fém ház	74 900
DORCAS-99-2-N305F		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárógadó - 60 hónap garancia Szimmetrikus, visszajelzéssel Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 280 mA/12V DC (43 Ω-os tekercs) Teljesítmény: 3,36 W Méret: 75 x 20,1 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit - munkaáramú Nyitási mód: időzített nyitójellel (<15s) Tartóerő: 3 300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás - Állítható zárnyelv - NO-NC-COM ajtó állapot visszajelzés - Radiális zárnyelv	33 200

DORCAS-SS99-2-HD-N305F		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 8000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van (NO/NC/COM) Egyéb tulajdonság: fém nyelv és fém ház	112 000
DORCAS-99-2-NF305-412-PRE		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 85 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtót is nyit (200 N)	49 900
DORCAS-99-1-NF305-412-TOP-PRE		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 85 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtót is nyit (200 N), TOP széria	53 000
DORCAS-99-2-NF305-512		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V AC Áramfelvétel: 235 mA Méret: 74 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság: -	50 000
DORCAS-99-1-NF305-512-TOP		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V AC Áramfelvétel: 235 mA Méret: 74 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság: TOP széria	49 000

DORCAS-99-2-NF-412-PRE		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Méret: 77 x 16,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Feszülő ajtót is nyit (200 N)	29 600
DORCAS-99-1-NF-TOP-DOUBLE		Szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó - Dupla nyelv kivétővel Tápfeszültség: 10-24 V AC Áramfelvétel: 280 mA (12 V) Méret: 66 x 20,5 x 25,5 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 400 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: TOP széria	17 900
DORCAS-N305-412		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 113 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3000 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: - Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság:-	29 000
DORCAS-N305-424		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 113 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3000 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: - Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság:-	29 900
DORCAS-N305-524		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 24V DC Áramfelvétel: 120 mA Méret: 113 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre zár Tartóerő: 3000 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: - Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van Egyéb tulajdonság:-	33 000

DORCAS-N412		DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 12V DC Áramfelvétel: 180 mA Méret: 90,8 x 20,5 x 28 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3000 N Átlagos nyitási élettartam: 300 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: - Radiális zárnyelv: Nem Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság:-	4 700
DORCAS-SF99-2-NF/LX		Tűzálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 9000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló, EI120	91 000
DORCAS-SF99-2-NF305/LX		Tűzálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 9000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van (NO-NC-COM) Egyéb tulajdonság: Tűzálló, EI120	164 000
DORCAS-SF99-1-NF305-TOP/YL-X		Tűzálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó - TOP-os modell Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 9000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: Van (NO-NC-COM) Egyéb tulajdonság: Tűzálló, EI120, Tokközépbe szerelhető	189 000
DORCAS-SF99-1-NF-TOP/YL-X		Tűzálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó - TOP-os modell Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16,5 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 9000 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Tűzálló, EI120, Tokközépbe szerelhető	105 000

	DORCAS-SW99-2-AbDF+25C	 Cseppálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: Van, külső Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Cseppálló, IP65	27 000
	DORCAS-SW99-2-NDF+25C	 Cseppálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Igen Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Cseppálló, IP65	25 900
	DORCAS-SW99-2-NF+25C	 Cseppálló, szimmetrikus, keskeny, alacsony DORCAS pajzs nélküli elektromos zárfogadó Tápfeszültség: 10-24 V AC/DC Áramfelvétel: 300 mA (12 V) Méret: 66 x 16 x 26,6 mm Típus: Feszültségre nyit Tartóerő: 3300 N Átlagos nyitási élettartam: 200 000 nyitás Memória: - Állítható zárnyelv: Igen Radiális zárnyelv: Igen Kikapcsolható: Nem Zárnyelv érzékelés: - Egyéb tulajdonság: Cseppálló, IP65	24 200
Új	DORCAS-C250	 Vízálló kábel speciális csatlakozással - 250mm hosszú Kompatibilis: DORCAS-99SW széria	4 200
	YS-131NC	 Rövid pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre zár (Fail-Safe/Szünetáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 90 x 20,5 x 28 mm	10 600
	YS-131NO	 Rövid pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre nyit (Fail-Secure/Munkaáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 440 mA Méret: 90 x 20,5 x 28 mm	10 600
	YS-132NC	 Hosszú pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre zár (Fail-Safe/Szünetáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 90 x 20,5 x 28 mm	12 500
	YS-132NO	 Hosszú pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre nyit (Fail-Secure/Munkaáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 440 mA Méret: 90 x 20,5 x 28 mm	12 500
	YS-134NO(L)	 Hosszú pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre zár (Fail-Safe/Szünetáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 720 mA Méret: 67,5 x 17 x 28 mm	12 500

YS-134NO(S)		Rövid pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre nyit (Fail-Secure/Munkaáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 720 mA Méret: 67,5 x 17 x 28 mm	12 500
YS-137-S		Elektromos zár dupla visszajelzéssel Működési mód: Állítható (Fail-Safe vagy Fail-Secure) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 220 mA Visszajelzés: NO/NC (ajtó és zárállapot) Méret: 174 x 44 x 27 mm	30 800
YS-150NC(L)		Hosszú pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre zár (Fail-Safe/Szünetáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 200 mA Méret: 90 x 20,5 x 28 mm	13 500
YS-150NO(L)		Hosszú pajzsos elektromos zár Működési mód: Feszültségre nyit (Fail-Secure/Munkaáramú) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 150 mA Visszajelzés: NO/NC (ajtóállapot) Méret: 116 x 19,2 x 29 mm	13 500
YS-621-S		Elektromos zárfogadó pánikzárahhoz. Működési mód: Állítható (fail-safe vagy fail-secure) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 150 mA Visszajelzés: NO/NC (zár és ajtóállapot) Méret: 153 x 49 x 43 mm	48 000
YS-622-S		Elektromos zárfogadó pánikzárahhoz Működési mód: Állítható (Fail-Safe vagy Fail-Secure) Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 220 mA Visszajelzés: NO/NC (ajtó állapot) Méret: 153.5 x 43 x 49 mm Bármilyen mechanikus pánikzárhoz	42 000
Zárpajzsok			
DORCAS-88-PLATE		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Két zár szerelhető bele, az alsó rész a DORCAS-88-as zárhoz	10 700
DORCAS-B-hg		Rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Horganyzott acél Méret: 110 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	900
DORCAS-BX-25		Rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 110 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 700
DORCAS-BX-22		Rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 110 x 22 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 900
DORCAS-EZH-22-S		Zár pajzs szerelését elősegítő konzol 22 mm széles zárpajzsokhoz	1 600
DORCAS-EZH-25-1.5X-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 1,5 mm Jobbos/balos: Balos	2 100
DORCAS-EZH-25-1.5X-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 1,5 mm Jobbos/balos: Jobbos	2 100

DORCAS-EZH-25-FX-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Állítható zárnyelvfogadó pozíció Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Balos	5 200
DORCAS-EZH-25-FX-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Állítható zárnyelvfogadó pozíció Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Jobbos	5 200
DORCAS-EZH-25-gy		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Horganyzott Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 100
DORCAS-EZH-25-hg		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Horganyzott Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 300
DORCAS-EZH-25-S		Süllyesztő fülek DORCAS zárpajzsokhoz Tok szintjébe süllyesztéshez. Ideális minden 25mm széles 2 furatos zárpajzsához.	1 500
DORCAS-EZH-25-TOP		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Horganyzott Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	2 500
DORCAS-EZH-4C		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Horganyzott Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Alsó zárnyelv érzékelővel	12 100
DORCAS-EZH-L		Hosszú vakpajzs Kivitel: Szinterezett Méret: 250 x 25 x 25 mm Eltávolított záruk helyére	1 000
DORCAS-EZR-22-gy		Rövid zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Szinterezett Méret: 160 x 22 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	900
DORCAS-EZR-25-gy		Rövid zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Szinterezett Méret: 160 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	900
DORCAS-EZR-25-TOP		Rövid zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Szinterezett Méret: 160 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 400
DORCAS-EZR-25-X		Rövid zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: INOX Méret: 160 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	1 700
DORCAS-F101-L-bn		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Szinterezett - barna Méret: 255 x 25 x 31 mm Jobbos/balos: Balos Fa ajtókhoz	2 800
DORCAS-F101-L-gy		Hosszú zárpajzs DORCAS zárakhoz Kivitel: Szinterezett - szürke Méret: 255 x 25 x 31 mm Jobbos/balos: Balos Fa ajtókhoz	2 800

DORCAS-F101-R-bn		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Szinterezett - barna Méret: 255 x 25 x 31 mm Jobbos/balos: Jobbos Fa ajtókhöz	2 800
DORCAS-F101-R-gy		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Szinterezett - szürke Méret: 255 x 25 x 31 mm Jobbos/balos: Jobbos Fa ajtókhöz	2 800
DORCAS-F53-bn		Rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Barna színű, faajtókhöz ajánlott Kivitel: INOX Méret: 240 x 32 x 2 mm Univerzális szerelés	2 100
DORCAS-F53-gy		Rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Szürke színű, faajtókhöz ajánlott Kivitel: INOX Méret: 240 x 32 x 2 mm Univerzális szerelés	2 100
DORCAS-F54-bn		90°-ban tört, rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Szinterezett - barna Méret: 160 x 30,3 x 26,6 mm Jobbos/balos: Jobbos Fa ajtókhöz	2 100
DORCAS-F54-gy		90°-ban tört, rövid zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Szinterezett - szürke Méret: 160 x 30,3 x 26,6 mm Jobbos/balos: Jobbos Fa ajtókhöz	2 100
DORCAS-GU-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 255 x 24 x 6 mm Jobbos/balos: Balos Műanyag ajtókhöz	3 900
DORCAS-GU-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 255 x 24 x 6 mm Jobbos/balos: Jobbos Műanyag ajtókhöz	3 900
DORCAS-GX77-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Balos DORCAS-77N512F-L zárhoz	8 200
DORCAS-GX77-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Jobbos DORCAS-77N512F-R zárhoz	8 200
DORCAS-GX-INOX-D		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	2 400
DORCAS-GX-INOX-Y		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	2 100
DORCAS-H1-X-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz nyelvkivezetővel Kivitel: INOX Méret: 240 x 32 x 2 mm Jobbos/balos: Balos DORCAS-TOP-os zárnyelvfogadókhöz	6 200

	DORCAS-H1-X-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz nyelvkivezetővel Kivitel: INOX Méret: 240 x 32 x 2 mm Jobbos/balos: Jobbos DORCAS-TOP-os zárnnyelvfgadókhhoz	6 200
	DORCAS-H2-X-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz nyelvkivezetővel Kivitel: INOX Méret: 250 x 44 x 2 mm Jobbos/balos: Jobbos DORCAS-TOP-os zárnnyelvfgadókhhoz	6 700
	DORCAS-H2-X-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz nyelvkivezetővel Kivitel: INOX Méret: 250 x 44 x 2 mm Jobbos/balos: Balos DORCAS-TOP-os zárnnyelvfgadókhhoz	6 700
	DORCAS-L-25-gy		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: Szinterezett Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Hosszú alsó zárnnyelv fgadó résszel	1 600
	DORCAS-LX-22		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 22 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Hosszú alsó zárnnyelv fgadó résszel, keskeny zárahhoz	2 400
	DORCAS-LX-25-D		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Hosszú alsó zárnnyelv fgadó résszel	2 400
	DORCAS-LX-25-Y		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 250 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható Hosszú alsó zárnnyelv fgadó résszel	2 100
	DORCAS-W		Hosszú zárpajzs DORCAS-48 típusú biztonsági zárahhoz Kivitel: Szinterezett, szürke Méret: 248,5 x 35,5 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	4 800
	DORCAS-YL-X		Hosszú zárpajzs DORCAS-99-TOP zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 2500 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	6 800
	DORCAS-YS-X		Rövid zárpajzs DORCAS-99-TOP zárahhoz Kivitel: INOX Méret: 160 x 25 x 3 mm Jobbos/balos: Forgatható	5 600
Új	YSHB-09-L		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz, állítható zárapsdával Kivitel: INOX Méret: 242 x 26 x 6 mm Jobbos/balos: Balos Műanyag ajtókhoz	3 900
	YSHB-09-R		Hosszú zárpajzs DORCAS zárahhoz, állítható zárapsdával Kivitel: INOX Méret: 242 x 26 x 6 mm Jobbos/balos: Jobbos Műanyag ajtókhoz	3 900

Rátét zárah

DJ02(MVM)-FL		Kültéri, fail-secure (munkaáramú) motoros zár, mágneses szenzorral Ajtó típusa: Univerzális Zár típusa: Feszültségre nyit (munkaáramú) Tápfeszültség: 12-24 V DC Áramfelvétel: <500 mA Tartóerő: 19613 N Szükséges nyitójel: Impulzus Nyitási mód: Kulccsal vagy elektromosan Zár mérete: 130 x 100 x 45 mm	32 700
DS-02		Elektromos kapuzár - felületre szerelhető Működési mód: munkaáramú Tartóerő: 1000 kg Tápfeszültség: 12 V DC Nyitási áramfelvétel: 1 A Teljesítmény 12W	31 700
SX-08E		Speciális, felületre szerelhető elektromos zár Ajtó típusa: Kifelé nyíló ajtó Zár típusa: Feszültségre nyit Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 1,5 A Tartóerő: 9 800 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp) Nyitási mód: gombbal, kulccsal Zár mérete: 131,5 x 100 x 42 mm	12 500
SX-08I		Speciális, felületre szerelhető elektromos zár Ajtó típusa: Befelé nyíló ajtó Zár típusa: Feszültségre nyit Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 1,5 A Tartóerő: 9 800 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp) Nyitási mód: gombbal, kulccsal vagy elektromosan Zár mérete: 131,5 x 100 x 42 mm	12 500
SX-09		Speciális, billenőnyelvű elektromos zár nyomógombbal Ajtó típusa: Univerzális Zár típusa: Feszültségre nyit (munkaáramú) Tápfeszültség: 9-18 V DC Áramfelvétel: 4 A Tartóerő: 9800 N Szükséges nyitójel: Impulzus Nyitási mód: Kulccsal vagy elektromosan Zár mérete: 127,5 x 102 x 36 mm	12 000
SX-10		Motoros rátét zár Kívülről elektromos vagy kulcsos nyitás. Belülről gombbal nyitható. Univerzális szerelési irány Mágneses ajtóállapot érzékelő. Mellézárási védelem Tápfeszültség: 12V Áramfelvétel: 100mA Rozsdamentes acél burkolattal	17 300
SX-90		Billenő nyelvű elektromos rátétzár Fém ház Tápfeszültség: 12-17V AC Áramfelvétel: 4A! Jobbos-Balosz ajtóra szerelhető	21 200
SX-96		Speciális, billenőnyelvű elektromos zár Ajtó típusa: Kifelé nyíló Zár típusa: Feszültségre nyit Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 3 A Tartóerő: 9 800 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp) Nyitási mód: Kulccsal vagy elektromosan Zár mérete: 124 x 67 x 35 mm	21 200

Bevésőzárak

DJ05F-72-FL		Elektromechanikus ajtózár Univerzálisan szerelhető, fém ház Áramszünet esetén zárva marad 5 másodperc után automatikusan visszazár Szabotázsérzékelés: Van Visszajelzés: Ajtó és zárállapot (rövidzár) Tápfeszültség: 12-24 V DC Nyugalmi áramfelvétel: 1 A	34 600
DORCAS-DUO30-85		DORCAS elektromechanikus zár Kulccsal és kilinccsel nyitható bevésőzár, elektromos ellenoldal szett fa és fém ajtókra. Kilinccs-kulcsközép távolság: 85 mm Dorn méret: 30 mm Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 900 mA (12 V AC), 1,35 A (12 V DC) Tartóerő: 2940 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp)	92 500
DORCAS-DUO40-85		DORCAS elektromechanikus zár Kulccsal és kilinccsel nyitható bevésőzár, elektromos ellenoldal szett fa és fém ajtókra. Kilinccs-kulcsközép távolság: 85 mm Dorn méret: 40 mm Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 900 mA (12 V AC), 1,35 A (12 V DC) Tartóerő: 2 940 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp)	98 500
DORCAS-DUO50-85		DORCAS elektromechanikus zár Kulccsal és kilinccsel nyitható bevésőzár, elektromos ellenoldal szett fa és fém ajtókra. Kilinccs-kulcsközép távolság: 85 mm Dorn méret: 50 mm Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 900 mA (12 V AC), 1,35 A (12 V DC) Tartóerő: 2 940 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp)	98 500
DORCAS-DUO60-85		DORCAS elektromechanikus zár Kulccsal és kilinccsel nyitható bevésőzár, elektromos ellenoldal szett fa és fém ajtókra. Kilinccs-kulcsközép távolság: 85 mm Dorn méret: 60 mm Tápfeszültség: 12 V AC/DC Áramfelvétel: 900 mA (12 V AC), 1,35 A (12 V DC) Tartóerő: 2 940 N Szükséges nyitójel: Impulzus (max. 1 mp)	107 900
GSS1-FL		A GSS1-FL egy magas biztonságú, kettős visszajelzéssel rendelkező, INOX tolóajtós zár Tartóerő: 19613 N Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: <500 mA Egyéb tulajdonságok: Nyitógomb bemenet Szerelőkonzolok: -	64 800
Szekrényzárok			
YE-301-S		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 320 mA Időzítés: 5 mp Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: Zárállapot visszajelzés	16 400
YE-302A		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 500 mA Időzítés: 5 mp Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: -	3 600
YE-302A-24		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 24 V DC Áramfelvétel: 470 mA Időzítés: 5 mp Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: -	4 000

YE-302B		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 500 mA Időzítés: 5 mp Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: -	3 900
YE-302B-M		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 500 mA Időzítés: 5 mp Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: fém házaz	3 700
YE-304NC		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 100 mA Időzítés: - Feszültségre nyit/zár: Zár Egyéb tulajdonság: -	15 400
YE-304NO		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 100 mA Időzítés: - Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: -	15 400
YB-80NO		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 100 mA Időzítés: - Feszültségre nyit/zár: Nyit Egyéb tulajdonság: -	14 000
YB-80NC		Elektromos szekrényzár Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 100 mA Időzítés: - Feszültségre nyit/zár: Zár Egyéb tulajdonság: -	14 000

Mechanikus záruk

DORCAS-99-222-NDF-ATST		Mechanikus zárnyelvfogadó erősített rugóval Méret: 66 x 16 x 26,6 mm Kikapcsolható: Igen Állítható zárnyelv: Igen	10 200
DORCAS-MG-100		Mágneses cilindervédő záruk vandálbiztosítására Kivitel: INOX Ajtó típusa: Fa, fém Méret: 115-157 x 40 x 15 mm	52 000
DORCAS-MG-30		Mágneses cilindervédő záruk vandálbiztosítására Kivitel: INOX Ajtó típusa: Fa, fém Méret: 92-122 x 30 x 12 mm	52 000
DORCAS-P10		Vak zárbetét Méret: 60 x 22,7 x 17,3 mm Eltávolított DORCAS záruk helyére	2 000
ZAG-1201		Kilincses, nyelves zártest Keskeny kivitel	1 900
ZAG-1202		Ajtópozícionáló henger Állítható erősségű	2 000

All-In-One záruk

Mechanikus All-In-One kódzárak

MM AXIS		Tengely az MM típusú mechanikus kódzárakhoz Segítségével telepíthető hagyományos típusú zárttesttel 2 db tengelyt tartalmaz a csomag	1 300
KP-3		Mechanikus kódos kulcstároló Szerelés: Felületre szerelhető Kivitel: fém Kód hossza: minimum 3 számjegy Esővédő gumival	6 750
KP-4		Mechanikus kódos és kulcsos kulcstároló Szerelés: Felületre szerelhető Kivitel: fém Kód hossza: 4 számjegy Esővédő gumival	9 600
KP-5		Mechanikus kódos kulcstároló Szerelés: Felületre szerelhető Kivitel: fém Belső méret: 80 x 60 mm Kód hossza: 4 számjegy Esővédő gumival	5 200
MM101SC		Mechanikus kódzár Kivitel: Matt fém Beltéri egység: Kilincses Kültéri egység: Kilincses, kódzár Kód hossza: 3-7 digit Zár típusa: Zárnyelves Kiegészítő: MM{AXIS} tengely Szerelése egyszerű, működése külső energiaforrást nem igényel	24 900
MM102SC		Mechanikus kódzár Kivitel: Matt fém Beltéri egység: Hevederzár Kültéri egység: Kilincses, kódzár Kód hossza: 3-7 digit Zár típusa: Zárnyelves Kiegészítő: MM{AXIS} tengely Szerelése egyszerű, működése külső energiaforrást nem igényel	36 500
MM103SC		Mechanikus kódzár Kivitel: Matt fém Beltéri egység: Kilincses, kódzár Kültéri egység: Kilincses, kódzár Kód hossza: 3-7 digit Zár típusa: Zárnyelves Kiegészítő: MM{AXIS} tengely Szerelése egyszerű, működése külső energiaforrást nem igényel	41 100
MM201SC		Mechanikus kódzár Kivitel: Matt fém Beltéri egység: Kilincses Kültéri egység: Kilincses, kódzár Kód hossza: 3-7 digit Zár típusa: Zárnyelves Kiegészítő: MM{AXIS} tengely Szerelése egyszerű, működése külső energiaforrást nem igényel	48 000
ADEL hotelzár rendszer			
HLA-5500		ADEL hotelzár rendszer kártyaolvasós hotelzár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Kártya, kulcs, belülről mechanikus Olvasható kártya: 13,56 MHz (HLC-M-A) Kapacitás: utolsó 828 esemény Szükséges elem: 4 db AA Elem élettartam: kb. 12.000 nyitás Bevésőzár típusa: Normál Kilincs-kulcsközep távolság: 70, 85, 92 mm Univerzális, megfordítható kilincs	57 200
HLCR-MF-A-V2		Segédolvasó ADEL hotelzár rendszerekhez ÚJ TÍPUS Kivitel: Fekete, ABS Tápfeszültség: 12 V DC Áramfelvétel: 800 mA Olvasható kártya: HLC-M-A MIFARE kártya Olvasási távolság: 2-4 cm Kimenet: Relés NO/NC	37 000

HLEN-MF-A		Kártya- író, olvasó modul ADEL hotelzár rendszerhez. Több recepció s pult esetén szükséges eszköz. Önmagában szoftver nélkül nem használható. Csak az ADEL Hotelzár rendszerhez kompatibilis Csatlakozás: USB Táp: USB-n keresztül	129 600
HLES-30A-EMTM		Arammegszakító Aktiválás: EM4200 vagy TEMIC T5557 kártyával Maximális kapcsolás: 30 A@230 V AC Lekapcsolási késleltetés: 30 mp Méret: 86 x 86 x 32 mm Kompatibilis szerelődoboz: ABK-802+K	10 700
HLES-30A-MIFARE		Arammegszakító Aktiválás: MIFARE Classic vagy Ultralight kártyával Maximális kapcsolás: 30 A@230 V AC Lekapcsolási késleltetés: 30 mp Méret: 86 x 86 x 32 mm Kompatibilis szerelődoboz: ABK-802+K	15 300
HLES-30A-MIFARE-A		Arammegszakító Aktiválás: HLC-M-A Mifare kártyával Maximális kapcsolás: 30 A@230 V AC Lekapcsolási késleltetés: 10 mp Méret: 86 x 86 x 35 mm Kompatibilis szerelődoboz: ABK-802+K Csak ADEL szoftverből feltanított kártyák aktiválják	19 900
HLES-30A-PVC		Arammegszakító Aktiválás: Bármilyen műanyag kártyával Maximális kapcsolás: 30 A@230 V AC Lekapcsolási késleltetés: 30 mp Méret: 86 x 86 x 32 mm Kompatibilis szerelődoboz: ABK-802+K	5 400
KIT-HLA		Kiegészítő csomag az ADEL hotelzár rendszerekhez Csomag tartalma: Kártya programozó, szoftver, 20 db. HLC-M-A kártya Szoftver adatbázis: Microsoft SQL Kezelt szintek száma: 99 Kezelt szobák száma/szint: 99 Kezelt speciális ajtók: 16 Interface: Micros-Fidelio (külön liszensz szükséges) Több recepció s lehetőséggel	213 400
Önálló ajtózárok			
A11-WF		AIRBNB okos zár - WiFi- applikációval Kivitel: INOX Nyitási módok: Nyitókód, RFID tag (pl.:kártya), kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 100 felhasználó Szükséges elem: 4 db AA Védelmi mutató: IP55 Applikációval rendelkezik Member management - érintkezés mentesen adható privát kód, amelyet csak a vendég ismer. Univerzális, fordítható kilincs	76 500
D100-BT-bk		Önálló All-In-One irodaajtó zár kódos és ujjnyomat olvasós kilincs, bluetooth alkalmazással - Fekete Kapacitás: 100 ujjnyomat, 155 PIN kód 4 db AAA elemről való működés, vészhelyzet esetén USB megtáplálás és mechanikus kulcs. Több ujjas nyitás magasabb biztonsági helyekhez. Fekete színben	48 000

Új	D100-BT-gy	 Onálló All-In-One irodaajtó zár kódos és ujjnyomat olvasós kilincs, bluetooth alkalmazással - Szürke Kapacitás: 100 ujjnyomat, 155 PIN kód 4 db AAA elemről való működés, vészhelyzet esetén USB megváplálás és mechanikus kulcs. Több ujjas nyitás magasabb biztonsági helyekhez. Szürke színben	48 000
	D100-BT-sv	 Onálló All-In-One irodaajtó zár kódos és ujjnyomat olvasós kilincs, bluetooth alkalmazással - Ezüst Kapacitás: 100 ujjnyomat, 155 PIN kód 4 db AAA elemről való működés, vészhelyzet esetén USB megváplálás és mechanikus kulcs. Több ujjas nyitás magasabb biztonsági helyekhez. Ezüst színben	48 000
	D2-W	 Onálló működésű elektromos zár, vezeték nélküli RFID olvasós kódzárral. Zár: - Tápfeszültség: 3 V (2xAAA elem) - Elem élettartam: ~ fél év - Frekvencia: 433,92 MHz - Hatótávolság: max. 50 m Kódzár: - Tápfeszültség: 4,5 V (3xAAA elem) - Elem élettartam: ~ 1 év - Olvasható kártya: 125 kHz EM - Kapacitás: 500 kártya és nyitókód Üvegajtóra ragasztható	68 600
	DJ09-L	 Onálló működésű irodaajtó zár Kivitel: INOX Nyitási módok: Kártya, kulcs Olvasható kártya: 125 KHz EM Kapacitás: 2048 (256*8, 16*128)kártya Tápfeszültség: 12-24V DC Áramfelvétel: 300 mA Bevészőzár típusa: Csomag tartalmazza BALOS	45 800
	DJ09-R	 Onálló működésű irodaajtó zár Kivitel: INOX Nyitási módok: Kártya, kulcs Olvasható kártya: 125 KHz EM Kapacitás: 2048 (256*8, 16*128)kártya Tápfeszültség: 12-24V DC Áramfelvétel: 300 mA Bevészőzár típusa: Csomag tartalmazza JOBOS	45 800
	DLA-5500-FP	 Onálló működésű irodaajtó zár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Nyitókód, ujjlenyomat, kártya, kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 120 ujjlenyomat, 120 kártya, 1 nyitókód Szükséges elem: 4 db AA Elem élettartam: kb. 12.000 nyitás Bevészőzár típusa: Normál Kilincs-kulcsközép távolság: 70, 85, 92 mm Univerzális, fordítható kilincs	89 200
	DLA-5500-PW-L	 Onálló működésű irodaajtó zár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Nyitókód, kártya, kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 62 kártya, 31 nyitókód Szükséges elem: 4 db AA Elem élettartam: kb. 12.000 nyitás Bevészőzár típusa: Csomag tartalmazza Kilincs-kulcsközép távolság: 70, 72, 85, 90, 92 mm BALOS	100 000

DLA-5500-PW-R		Önálló működésű irodaajtó zár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Nyitókód, kártya, kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 62 kártya, 31 nyitókód Szükséges elem: 4 db AA Elem élettartam: kb. 12.000 nyitás Bevésőzár típusa: Csomag tartalmazza Kilincs-kulcsközép távolság: 70, 72, 85, 90, 92 mm JOBOS	100 000
DLK-929-8D-L		Önálló működésű irodaajtó zár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Kártya, kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 200 kártya Szükséges elem: 4 db AAA Elem élettartam: kb. 8.500 nyitás Bevésőzár típusa: Csomag tartalmazza Kilincs-kulcsközép távolság: 70, 72, 85, 90, 92 mm BALOS	63 300
DLK-929-8D-R		Önálló működésű irodaajtó zár Kivitel: Cink ötvözet Nyitási módok: Kártya, kulcs Olvasható kártya: 13,56 MHz MF Kapacitás: 200 kártya Szükséges elem: 4 db AAA Elem élettartam: kb. 8.500 nyitás Bevésőzár típusa: Csomag tartalmazza Kilincs-kulcsközép távolság: 70, 72, 85, 90, 92 mm JOBOS	63 300
ODS		All-in One önálló működésű irodazár Kivitel: INOX Nyitási módok: RFID tag (pl.: kártya), kulcs Olvasható kártya: 125 kHz EM Kapacitás: 100 RFID tag Szükséges elem: 4 db AAA Bevésőzár típusa: Normál Univerzális, fordítható kilincs	42 700
WS2-K		Önálló működésű elektromos zár, vezeték nélküli RFID olvasós kódzárral és nyitógombbal és távirányítóval Szerelés: Felületre szerelhető Programozás: Mester kód segítségével Kapacitás: 98 felhasználó Zár tulajdonságai: Tápfeszültség: 4,5 V (3 x AAA elem) Védelmi mutató: (IP65) Visszajelzés: LED, berregő Olvasható kártya: 125 kHz EM	51 100
All-In-One szekrényzárak			
CL-01-ss-EM		RFID olvasós szekrényzár Kivitel: Fém Tápfeszültség: 4,5 V (3 db AAA elem) Olvasható kártya: 125 kHz EM Visszajelzés: LED, berregő Nyitási időzítés: 5 mp	17 300
CL-02MFID		RFID olvasós szekrényzár Kivitel: Fém Tápfeszültség: 4,5 V (3 db AAA elem) Olvasható kártya: 13,56 MHz EM Visszajelzés: LED, berregő Nyitási időzítés: 5 mp	26 000
PS-10TEN-PRIVATE		PCLOCKS láthatatlan szekrényzár, elegáns külső tasztatúrával Tasztatúra kivitele: Fém keret, műanyag gombfedő Tápfeszültség: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartam Működési mód: Nyitókódos nyitás, automatikus zárás Nyitókód hossza: 4 digit Nyitókód kapacitás: 1 kód Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	49 000

PS-10TEN-PUBLIC		PSLOCKS láthatatlan értékmegőrző zár, elegáns külső tasztatúrával Tasztatúra kivitele: Fém keret, műanyag gombfedő Tápfeszültség: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartam Működési mód: Nyitókóddal zárás, ugyanazzal a kóddal nyitás Nyitókód hossza: 4 digit Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	45 000
PS-3040S		Külső antenna PSLOCK szekrényzárakhoz Olvasható kártya: 125 kHz EM Abban az esetben használható, ha a zárat olyan helyre kell szerezni, ahol nem lehetséges a kártyaolvasás.	4 000
PS-3050		Elem PSLOCK szekrényzárakhoz Nagy kapacitású elem, megfelelő az összes PSLOCK szekrényzárhoz Tápfeszültség: 3 V	1 500
PS-3051S		Külső tápegység PSLOCK SOLO zárhoz Abban az esetben szükséges, ha a zárat olyan helyre telepíti, ahol problémás lenne az elemcsere Tápfeszültség: 3 V	7 000
PS-SOLO-GYM		PSLOCKS láthatatlan értékmegőrző zár RFID olvasóval Tápellátás: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartammal Működési mód: Kártyával zárás, ugyanazzal a kártyával nyitás Kapacitás: 1 mesterkártya Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 20-25 mm Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	38 000
PS-SOLO-SET		PSLOCKS láthatatlan szekrényzár RFID olvasóval Tápellátás: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartammal Működési mód: Kártyás nyitás, automatikus zárás Kapacitás: 50 kártya Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 20-25 mm Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	38 000
PS-SOLO-ALARM		PSLOCKS láthatatlan szekrényzár RFID olvasóval Nyitva hagyott ajtó esetén riasztást ad Tápellátás: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartammal Működési mód: Kártyás nyitás, automatikus zárás Kapacitás: 50 kártya Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 20-25 mm Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	38 000
PS-SOLO-SLIDING		PSLOCKS láthatatlan szekrényzár RFID olvasóval Tolójajtókhoz kompatibilis ellenoldallal Tápellátás: 3 V(elem), akár 25.000 nyitási élettartammal Működési mód: Kártyás nyitás, automatikus zárás Kapacitás: 50 kártya Olvasható kártya: 125 kHz EM Olvasási távolság: 20-25 mm Tartóerő: 1200 N Zár mérete: 60 x 60 x 22 mm Ellendarab mérete: 60 x 20 x 20 mm	38 000
T-0880-FREE		RFID olvasós elektromos szekrényzár Kivitel: Műanyag ház, csiszolt alumínium előlap Tápfeszültség: 4,5 V (3 db AA elem) RFID szabvány: 13,56 MHz MIFARE Működési mód: Bistabil Visszajelzés: LED, hang Zárszerkezet mérete: 65 x 126 x 20,5 mm Olvasó mérete: 42 x 115 x 13 mm Egyéb tulajdonság: Értékmegőrző mód	15 300